

Информация для заказа Выключатели безопасности в боксе из нержавеющей стали

OTR16A6M
S07211



Выключатели безопасности в боксах из нержавеющей стали, 6-полюсные, IP 65

В комплект поставки входит красно-желтая ручка (I-O/ON-OFF), дополнительный контакт 1НО и вывод РЕ, в боксе выдавливаемые отверстия для кабеля, выводы для силового и сигнального кабеля. Сальники и фланцы следует заказывать отдельно

OTR25...36A6M
S07212



Кабельные вводы сверху и снизу

Макс. мощн. двигат./				Выходы для кабеля/ сторона	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	Тип	Код заказа	Масса [кг]
AC-23A	230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]						
Селекторная рукоятка									
5.5	7.5	7.5	7.5	2xØ25.5+Ø16.5	1НО	2НО+2НЗ	OTR16A6M	1SCA022613R3670	1.8
Пистолетная рукоятка									
7.5	15	15	15	2xØ32.5+Ø16.5	1НО	1НО+1НЗ	OTR25A6M	1SCA022613R3750	2.5
7.5	15	15	15	В-фланец	1НО	1НО+1НЗ	OTR25A6B	1SCA022745R7510	3.4
11	22	22	15	2xØ32.5+Ø16.5	1НО	1НО+1НЗ	OTR36A6M	1SCA022613R3830	2.5
11	22	22	15	В-фланец	1НО	1НО+1НЗ	OTR36A6B	1SCA022745R7600	3.4
22	37	37	37	В-фланец	1НО	1НО	OTR75A6B	1SCA022596R7210	3.6
22	45	45	45	В-фланец	1НО	1НО	OTR90A6B	1SCA022596R7300	3.6

Кабельные вводы снизу

Макс. мощн. двигат./				Выходы для кабеля/ сторона	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	Тип	Код заказа	Масса [кг]
AC-23A	230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]						
Селекторная рукоятка									
5.5	7.5	7.5	7.5	В-фланец	1НО	2НО+2НЗ	OTR16A6B	1SCA022745R8160	1.8

OTR16A6B
S07214



Информация для заказа Выключатели безопасности в боксе из кислотоупорной

OT160EV...800_RR3TZ
S07196



Выключатели безопасности в боксах из кислотоупорной стали, 3-полюсные, IP 65

В комплект поставки входит ручка из нержавеющей стали (I-O/ON-OFF), дополнительные контакты в соответствии со следующей таблицей и вывод РЕ. Выдавливаемый кабельный ввод для кабеля управления (25 мм) и открытые кабельные вводы для магистральных кабелей. Кабельные фланцы и фланцы-крышки следует заказывать отдельно.

Кабельные вводы сверху и снизу

Макс. мощн. двигат./				Отверстия под фланцы /сторона	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	Тип	Код заказа	Масса [кг]
AC-23A	230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]						
Пистолетная рукоятка									
45	75	75	75	4x	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT160EVRRR3TZ	1SCA125630R1001	25
55	110	132	160	4x	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT200ERRR3TZ	1SCA101252R1001	25
75	132	160	200	4x	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT250ERRR3TZ	1SCA102364R1001	25
90	160	200	250	4x	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT315ERRR3TZ	1SCA102332R1001	25
110	220	280	355	4x	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT400ERRR3TZ	1SCA102318R1001	32
180	315	400	560	4x	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT630ERRR3TZ	1SCA102321R1001	36
200	400	500	710	4x	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT800ERRR3TZ	1SCA102333R1001	36
315	560	710	1000	8x	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT1000ERRR3TZ	1SCA103329R1001	70
400	710	900	1200	8x	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT1250ERRR3TZ	1SCA103351R1001	70

OT1000...1250_RR3TZ
S07198



OT160EV...400_UR3TZ
S07197



Кабельные вводы снизу

Макс. мощн. двигат./				Отверстия /внизу	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	/сторона	Тип	Код заказа	Масса [кг]
AC-23A	230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]							
Пистолетная рукоятка										
Сверху установлены заглушки										
45	75	75	75	4x	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT160EVSUR3TZ	1SCA125726R1001	28	
55	110	132	160	4x	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT200ESUR3TZ	1SCA102325R1001	28	
75	132	160	200	4x	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT250ESUR3TZ	1SCA102320R1001	33	
90	160	200	250	4x	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT315ESUR3TZ	1SCA102317R1001	34	
110	220	280	355	4x	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT400ESUR3TZ	1SCA102323R1001	34	
180	315	400	560	8x	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT630ESUR3TZ	1SCA102336R1001	56	
200	400	500	710	8x	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT800ESUR3TZ	1SCA102324R1001	56	
315	560	710	1000	8x	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT1000ESUR3TZ	1SCA104434R1001	78	
400	710	900	1200	8x	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT1250ESUR3TZ	1SCA104440R1001	78	

OT630...1250_UR3TZ
S07199



Информация для заказа

Выключатели безопасности в боксе из кислотоупорной стали, 3-полюсные, IP 65

OT160EV...800_RR6TZ
S07198



Выключатели безопасности в боксах из кислотоупорной стали, 3-полюсные, IP 65

В комплект поставки входит ручка из нержавеющей стали (I-O/ON-OFF), дополнительные контакты в соответствии со следующей таблицей и вывод РЕ. Выдавливаемый кабельный ввод для кабеля управления (25 мм) и открытые кабельные вводы для магистральных кабелей. Кабельные фланцы и фланцы-крышки следует заказывать отдельно.

Кабельные вводы сверху и снизу

Макс. мощн. двигат./ AC-23A				Выходы для кабеля/ сторона	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	Тип	Код заказа	Масса [кг]
230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]	690В [кВт]						
Пистолетная рукоятка									
45	75	75	75	8x	4НО+2НЗ	4НО+2НЗ	OT160EVRRR6TZ	1SCA125725R1001	41
55	110	132	160	8x	4НО+2НЗ	4НО+2НЗ	OT200ERRR6TZ	1SCA102316R1001	41
75	132	160	200	8x	4НО+2НЗ	4НО+2НЗ	OT250ERRR6TZ	1SCA102365R1001	46
90	160	200	250	8x	4НО+2НЗ	4НО+2НЗ	OT315ERRR6TZ	1SCA102327R1001	46
110	220	280	355	8x	4НО+2НЗ	4НО+2НЗ	OT400ERRR6TZ	1SCA102329R1001	50
180	315	400	560	8x	4НО+2НЗ	4НО+2НЗ	OT630ERRR6TZ	1SCA102326R1001	59
200	400	500	710	8x	4НО+2НЗ	4НО+2НЗ	OT800ERRR6TZ	1SCA102334R1001	59

Кабельные вводы снизу

Макс. мощн. двигат./ AC-23A				Отверстия под фланцы /внизу	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	Тип	Код заказа	Масса [кг]
230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]	690В [кВт]						
Пистолетная рукоятка									
Сверху установлены заглушки									
45	75	75	75	8x	4НО+2НЗ	4НО+2НЗ	OT160EVSUR6TZ	1SCA125650R1001	43
55	110	132	160	8x	4НО+2НЗ	4НО+2НЗ	OT200ESUR6TZ	1SCA102319R1001	43
75	132	160	200	8x	4НО+2НЗ	4НО+2НЗ	OT250ESUR6TZ	1SCA102370R1001	51
90	160	200	250	8x	4НО+2НЗ	4НО+2НЗ	OT315ESUR6TZ	1SCA102330R1001	51
110	220	280	355	8x	4НО+2НЗ	4НО+2НЗ	OT400ESUR6TZ	1SCA102335R1001	54
180	315	400	560	8x	4НО+2НЗ	4НО+2НЗ	OT630ESUR6TZ	1SCA102322R1001	90

OT160EV...630_UR6TZ
S07199



Информация для заказа

Выключатели безопасности в алюминиевом боксе

LBAS316 TPN, LBAS416 TPSN
2СМС342002F0008



LBAS325 TPN, LBAS425 TPSN
2СМС342002F0010



Выключатели безопасности в алюминиевых боксах, 3- и 4- полюсные, боковое управление IP 65

3- полюсные кабельные вводы сверху и снизу

В комплект поставки входят: бокс из алюминия и ручка из темно-серого пластика, вывод – нейтраль и РЕ, дополнительный контакт – 1 НО, кабельные вводы с резьбовыми отверстиями (метрическая резьба), с мембранными сальниками/уплотняющими пробками IP 54 (см. таблицу на стр. 49). Необходимо использовать сальники с защитой IP 65. Выключатель-разъединитель блокируется.

Номинальный рабочий ток/ мощность AC-23A			Кабельные вводы верх/низ	Габариты [мм]			Тип	Код заказа	Масса [кг]
500В [А]	690В [А]	690В [кВт]		Ш	В	Г			
Темно-серая рукоятка и крышка									
16	10	7,5	2xM25/2xM25	111	130	60	LBAS316 TPN	2CMA142430R1000	0.57
25	16	11	2xM32/2xM32+1xM16	138	168	68	LBAS325 TPN	2CMA142432R1000	0.80

4- полюсные кабельные вводы сверху и снизу

В комплект поставки входят: бокс из алюминия и ручка из темно-серого пластика, вывод – нейтраль и РЕ, дополнительный контакт – 1 НО, кабельные вводы с резьбовыми отверстиями (метрическая резьба), с мембранными сальниками/уплотняющими пробками IP 54 (см. таблицу на стр. 49). Необходимо использовать сальники с защитой IP 65. Выключатель-разъединитель блокируется.

Номинальный рабочий ток/ мощность AC-23A			Кабельные вводы верх/низ	Габариты [мм]			Тип	Код заказа	Масса [кг]
500В [А]	690В [А]	690В [кВт]		Ш	В	Г			
Темно-серая рукоятка и крышка									
16	10	7,5	2xM25/2xM25	111	130	60	LBAS416 TPSN	2CMA142431R1000	0.57
25	16	11	2xM32/2xM32+1xM16	138	168	68	LBAS425 TPSN	2CMA142433R1000	0.81