

Информация для заказа Выключатели-разъединители в боксе из нержавеющей стали

OTR16...63B3M
S07207



Выключатели-разъединители с фронтальным управлением, 3-полюсные

Бокс из нержавеющей стали, IP65

Номинальный рабочий ток [A]		Кабельные вводы/сторона	Габариты [мм]			Тип	Код заказа	Масса [кг]
AC22A	AC23A		Ш	В	Г			
≤690V	≤415V							

В комплект поставки входит черная рукоятка селекторного типа, клеммы N и PE.

Сальники следует заказывать отдельно.

16	16	2xø25+ø16	150	200	100	OTR16B3M	1SCA022567R9420	1.7
25	20	2xø25+ø16	150	200	100	OTR25B3M	1SCA022567R9690	1.7
40	23	2xø25+ø16	150	200	100	OTR32B3M	1SCA022567R9850	1.7
63	45	2xø32+ø16	150	200	100	OTR45B3M	1SCA022567R0010	1.9
80	75	2xø32+ø16	150	200	100	OTR63B3M	1SCA022567R0270	1.9

В комплект поставки входит черная рукоятка селекторного типа, клеммы N и PE.

Сальники следует заказывать отдельно.

100	80	В-фланец	200	300	135	OTR100B3B	1SCA022568R0510	3.4
100	80	-	200	300	135	OTR100B3U	1SCA022568R0600	3.4
125	90	В-фланец	200	300	135	OTR125B3B	1SCA022568R0780	3.4
125	90	-	200	300	135	OTR125B3U	1SCA022568R0860	3.4

OTR100...125B3B
S07209



OTR16...63B4M
S07207



Выключатели-разъединители с фронтальным управлением, 4-полюсные

Бокс из нержавеющей стали, IP65

Номинальный рабочий ток [A]		Кабельные вводы/сторона	Габариты [мм]			Тип	Код заказа	Масса [кг]
AC22A	AC23A		Ш	В	Г			
≤690V	≤415V							

В комплект поставки входит черная рукоятка селекторного типа, клеммы N и PE.

Сальники следует заказывать отдельно.

16	16	2xø25+ø16	150	200	100	OTR16B4M	1SCA022568R1080	1.7
25	20	2xø25+ø16	150	200	100	OTR25B4M	1SCA022568R1240	1.7
40	23	2xø25+ø16	150	200	100	OTR32B4M	1SCA022568R1410	1.7
63	45	2xø32+ø16	150	200	100	OTR45B4M	1SCA022568R1670	1.9
80	75	2xø32+ø16	150	200	100	OTR63B4M	1SCA022568R1830	1.9

В комплект поставки входит черная рукоятка селекторного типа, клеммы N и PE.

Сальники следует заказывать отдельно.

100	80	В-фланец	200	300	135	OTR100B4B	1SCA022568R2130	3.4
100	80	-	200	300	135	OTR100B4U	1SCA022568R2210	3.4
125	90	В-фланец	200	300	135	OTR125B4B	1SCA022568R2300	3.4
125	90	-	200	300	135	OTR125B4U	1SCA022568R2480	3.4

OTR100...125B4B
S07209



Информация для заказа Выключатели-разъединители в боксе из нержавеющей стали

OTR16...32B6M
S07207



Выключатели-разъединители с фронтальным управлением, 6-полюсные

Бокс из нержавеющей стали, IP65

Номинальный рабочий ток [A]		Кабельные вводы/сторона	Габариты [мм]			Тип	Код заказа	Масса [кг]
AC22A	AC23A		Ш	В	Г			
≤690V	≤415V							

В комплект поставки входит черная рукоятка селекторного типа, клеммы N и PE.

Сальники следует заказывать отдельно.

16	16	2xø25+ø16	150	200	100	OTR16B6M	1SCA022575R2440	1.8
25	20	2xø25+ø16	150	200	100	OTR25B6M	1SCA022575R2870	1.8
40	23	2xø25+ø16	150	200	100	OTR32B6M	1SCA022575R3250	1.8

В комплект поставки входит черная рукоятка селекторного типа, клеммы N и PE.

Сальники следует заказывать отдельно.

63	45	В-фланец	200	300	135	OTR45B6B	1SCA022611R6660	3.5
63	45	-	200	300	135	OTR45B6U	1SCA022611R6820	3.5
80	63	В-фланец	200	300	135	OTR63B6B	1SCA022611R7120	3.5
80	63	-	200	300	135	OTR63B6U	1SCA022611R7210	3.5

OTR45...63B6B
S07209



Информация для заказа Выключатели-разъединители в боксе из нержавеющей стали

OTR16...63_ S07211



Выключатели-разъединители с фронтальным управлением, 3-полюсные

Бокс из нержавеющей стали, IP65, красно-желтая рукоятка

Номинальный рабочий ток [А]		Кабельные вводы/сторона	Габариты [мм]			Тип	Код заказа	Масса [кг]
AC22A	AC23A		Ш	В	Г			
≤690V	≤415V							

В комплект поставки входит черная рукоятка селекторного типа, клеммы N и PE.

Сальники следует заказывать отдельно.

16	16	2xø25+ø16	150	200	100	OTR16BA3M	1SCA022569R5110	1.7
25	20	2xø25+ø16	150	200	100	OTR25BA3M	1SCA022569R5540	1.7
40	23	2xø25+ø16	150	200	100	OTR32BA3M	1SCA022569R5970	1.7
63	45	2xø32+ø16	150	200	100	OTR45BA3M	1SCA022569R6350	1.9
80	75	2xø32+ø16	150	200	100	OTR63BA3M	1SCA022569R6780	1.9

В комплект поставки входит черная рукоятка селекторного типа, клеммы N и PE.

Сальники следует заказывать отдельно.

100	80	В-фланец	200	300	135	OTR100BA3B	1SCA022569R7320	3.4
100	80	-	200	300	135	OTR100BA3U	1SCA022569R7590	3.4
125	90	В-фланец	200	300	135	OTR125BA3B	1SCA022569R7750	3.4
125	90	-	200	300	135	OTR125BA3U	1SCA022569R7910	3.4

OTR100BA3B, OTR125BA3B S07213



OTR16...63_ S07211



Выключатели-разъединители с фронтальным управлением, 4-полюсные

Бокс из нержавеющей стали, IP65, красно-желтая рукоятка

Номинальный рабочий ток [А]		Кабельные вводы/сторона	Габариты [мм]			Тип	Код заказа	Масса [кг]
AC22A	AC23A		Ш	В	Г			
≤690V	≤415V							

В комплект поставки входит черная рукоятка селекторного типа, клеммы N и PE.

Сальники следует заказывать отдельно.

16	16	2xø25+ø16	150	200	100	OTR16BA4M	1SCA022569R5200	1.7
25	20	2xø25+ø16	150	200	100	OTR25BA4M	1SCA022569R5620	1.7
40	23	2xø25+ø16	150	200	100	OTR32BA4M	1SCA022569R6010	1.7
63	45	2xø32+ø16	150	200	100	OTR45BA4M	1SCA022569R6430	1.9
80	75	2xø32+ø16	150	200	100	OTR63BA4M	1SCA022569R6860	1.9

В комплект поставки входит черная рукоятка селекторного типа, клеммы N и PE.

Сальники следует заказывать отдельно.

100	80	В-фланец	200	300	135	OTR100BA4B	1SCA022569R7410	3.4
100	80	-	200	300	135	OTR100BA4U	1SCA022569R7670	3.4
125	90	В-фланец	200	300	135	OTR125BA4B	1SCA022569R7830	3.4
125	90	-	200	300	135	OTR125BA4U	1SCA022569R8050	3.4

OTR100BA4B, OTR125BA4B S07213



Информация для заказа Выключатели-разъединители в боксе из нержавеющей стали

OTR16...32_ S07211



Выключатели-разъединители с фронтальным управлением, 6-полюсные

Бокс из нержавеющей стали, IP65, красно-желтая рукоятка

Номинальный рабочий ток [А]		Кабельные вводы/сторона	Габариты [мм]			Тип	Код заказа	Масса [кг]
AC22A	AC23A		Ш	В	Г			
≤690V	≤415V							

В комплект поставки входит черная рукоятка селекторного типа, клеммы N и PE.

Сальники следует заказывать отдельно.

16	16	2xø25+ø16	150	200	100	OTR16BA6M	1SCA022575R2610	1.8
25	20	2xø25+ø16	150	200	100	OTR25BA6M	1SCA022575R3090	1.8
40	23	2xø25+ø16	150	200	100	OTR32BA6M	1SCA022575R3410	1.8

В комплект поставки входит черная рукоятка селекторного типа, клеммы N и PE.

Сальники следует заказывать отдельно.

63	45	В-фланец	200	300	135	OTR45BA6B	1SCA022611R6910	3.5
63	45	-	200	300	135	OTR45BA6U	1SCA022611R7040	3.5
80	63	В-фланец	200	300	135	OTR63BA6B	1SCA022611R7390	3.5
80	63	-	200	300	135	OTR63BA6U	1SCA022611R7470	3.5

OTR45BA6B, OTR63BA6B S07213

