

Информация для заказа Реверсивные выключатели-разъединители в металлическом боксе

OT16...63_C
S07227



Реверсивные выключатели-разъединители с фронтальным управлением, 3-полюсные

Металлический бокс, IP54*

Номинальный рабочий ток [А] AC22A AC23A ≤690V ≤415V	Кабельные вводы/сторона	Габариты [мм]			Тип	Код заказа	Масса [кг]
		Ш	В	Г			

В комплект поставки входит черная рукоятка селекторного типа, клеммы N и PE.
Сальники следует заказывать отдельно.

16	16	2xø25+ø16	233	350	140	OT16ELMM3C	1SCA022473R1070	1.9
16	16	2xø28,3+ø18,6	233	350	140	OT16ELPP3C	1SCA022473R1310	1.9
25	20	2xø25+ø16	233	350	140	OT25ELMM3C	1SCA022473R1580	1.9
25	20	2xø28,3+ø18,6	233	350	140	OT25ELPP3C	1SCA022473R1740	1.9
40	23	2xø25+ø16	233	350	140	OT32ELMM3C	1SCA022473R1910	1.9
40	23	2xø28,3+ø18,6	233	350	140	OT32ELPP3C	1SCA022473R2120	1.9
63	45	2xø32+ø16	233	350	140	OT45ELMM3C	1SCA022473R2390	4.0
63	45	2xø37+ø18,6	233	350	140	OT45ELPP3C	1SCA022473R2550	4.0
80	63	2xø32+ø16	233	350	140	OT63ELMM3C	1SCA022473R2710	4.0
80	63	2xø37+ø18,6	233	350	140	OT63ELPP3C	1SCA022473R2980	4.0

Поставляется без кабельных вводов, верхняя и нижняя сторона открыты. Кабельные вводы для С-фланцев или для кольцевых фланцев заказываются отдельно, смотри аксессуары. Эти вводы используются также для крепления выключателей в боксах. Фланцы также заказываются отдельно. Включает в себя черную рукоятку пистолетного типа (индикация I-O-II), N- и PE- клеммы.

OT125...800_3C
S00834A



OT125...800_4C
S00834A



160	135	Без каб. вводов	400	600	230	OT160KLAА3C	1SCA120678R1001	20.0
200	200	Без каб. вводов	400	600	230	OT200KLAА3C	1SCA022280R2360	31.0
250	250	Без каб. вводов	400	600	230	OT250KLAА3C	1SCA022280R2520	36.0
315	315	Без каб. вводов	400	800	330	OT315KLAА3C	1SCA022280R2790	36.0
400	400	Без каб. вводов	400	800	330	OT400DLAА3C	1SCA022280R2950	39.0
570	570	Без каб. вводов	800	1000	330	OT630KLAА3C	1SCA022280R3170	48.0
720	720	Без каб. вводов	800	1000	330	OT800KLAА3C	1SCA022389R8310	48.0

* IP65 доступно по запросу

Реверсивные выключатели-разъединители с фронтальным управлением, 4-полюсные

Металлический бокс, IP54*

Номинальный рабочий ток [А] AC22A AC23A ≤690V ≤415V	Кабельные вводы/сторона	Габариты [мм]			Тип	Код заказа	Масса [кг]
		Ш	В	Г			

Поставляется без кабельных вводов, верхняя и нижняя сторона открыты. Кабельные вводы для С-фланцев или для кольцевых фланцев заказываются отдельно, смотри аксессуары. Эти вводы используются также для крепления выключателей в боксах. Фланцы также заказываются отдельно. Включает в себя черную рукоятку пистолетного типа (индикация I-O-II), N- и PE- клеммы.

160	135	Без каб. вводов	400	600	230	OT160KLAА4C	1SCA120697R1001	21.0
200	200	Без каб. вводов	400	600	230	OT200KLAА4C	1SCA022474R6930	31.0
250	250	Без каб. вводов	400	600	230	OT250KLAА4C	1SCA022474R7070	36.0
315	315	Без каб. вводов	400	800	330	OT315KLAА4C	1SCA022474R7150	36.0
400	400	Без каб. вводов	400	800	330	OT400DLAА4C	1SCA022292R6680	39.0
570	570	Без каб. вводов	800	1000	330	OT630KLAА4C	1SCA022475R1180	48.0
720	720	Без каб. вводов	800	1000	330	OT800KLAА4C	1SCA022580R4340	48.0

* IP65 доступно по запросу