

# Информация для заказа

## Выключатели безопасности в алюминиевом боксе, ЭМС

LBAS316 TPN, LBAS416 TPSN

2СМС342002F0008



### Выключатели безопасности в алюминиевых боксах, 3- полюсные, боковое управление IP 65 ЭМС

#### 3- полюсные кабельные вводы сверху и снизу

В комплект поставки входят: бокс из алюминия и ручка из темно-серого пластика, вывод – нейтраль и РЕ, дополнительный контакт – 1 НО, кабельные вводы с резьбовыми отверстиями (метрическая резьба), с мембранными сальниками/уплотняющими пробками IP 54 (см. таблицу на стр. 49). Необходимо использовать сальники с защитой IP 65. Выключатель-разъединитель блокируется.

Номинальный рабочий ток/ мощность АС-23А			Кабельные вводы	Габариты [мм]			Тип	Код заказа	Масса [кг]
500В [А]	690В [А]	690В [кВт]		верх/низ	Ш	В			
Темно-серая рукоятка и крышка									
16	10	7,5	2xM25/2xM25	111	130	60	LBAS316E/TPN	2СМА142449R1000	0.57
25	16	11	2xM32/2xM32+1xM16	138	168	68	LBAS325E/TPN	2СМА142450R1000	0.80