

Информация для заказа Выключатели безопасности в пластиковом боксе, ЭМС

OTE16...36T_
S00764A



Выключатели безопасности в пластиковых боксах, 3-полюсные, IP 65 ЭМС

В комплект поставки входят выводы N и PE, дополнительные контакты в соответствии со следующей таблицей.

Кабельные вводы сверху и снизу

Макс. мощн. двигат./				Выходы для кабеля/ сторона	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	Тип	Код заказа	Масса [кг]
AC-23A	230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]						

Установка до трех навесных замков в положении O

Сальники заказываются отдельно.									
5.5	7.5	7.5	7.5	2xM25+M16	1НО 2НО+2НЗ	OTE16T3M	1SCA022613R2190	0.5	
7.5	15	15	15	2xM32+M16	1НО 2НО+2НЗ	OTE25T3M	1SCA022613R2270	0.9	
11	22	22	15	2xM32+M16	1НО 2НО+2НЗ	OTE36T3M	1SCA022613R2350	0.9	
22	37	37	37	2xM50+M16	1НО 2НО+2НЗ	OTE75T3M	1SCA022812R4160	3.6	
22	38	45	45	2xM50+M16	1НО 2НО+2НЗ	OTE90T3M	1SCA022812R4240	3.6	

Фланцы заказываются отдельно.

22	37	37	37	I-фланец	1НО 2НО+2НЗ	OTE75T3B	1SCA022438R3790	3.6	
22	45	45	45	I-фланец	1НО 2НО+2НЗ	OTE90T3B	1SCA022438R3870	3.6	

Установка до трех навесных замков в положении O И I

Сальники заказываются отдельно.									
5.5	7.5	7.5	7.5	2xM25+M16	1НО 2НО+2НЗ	OTE16TL3M	1SCA022613R9870	0.5	
7.5	15	15	15	2xM32+M16	1НО 2НО+2НЗ	OTE25TL3M	1SCA022614R0290	0.9	
11	22	22	15	2xM32+M16	1НО 2НО+2НЗ	OTE36TL3M	1SCA022614R0610	0.9	
22	37	37	37	2xM50+M16	1НО 2НО+2НЗ	OTE75TL3M	1SCA022812R4320	3.6	
22	45	45	45	2xM50+M16	1НО 2НО+2НЗ	OTE90TL3M	1SCA022812R4410	3.6	

Фланцы заказываются отдельно.

22	37	37	37	I-фланец	1НО 2НО+2НЗ	OTE75TL3B	1SCA022469R0610	3.6	
22	45	45	45	I-фланец	1НО 2НО+2НЗ	OTE90TL3B	1SCA022469R0700	3.6	

Следует использовать экранированный кабель.


OTE75T_, OTE90T_
S00692A



OTE16...36T4_
S00764A



OTE75T4_, OTE90T4_
S00692A



OTE16T6_
S00764A



OTE25...90T6_
S02084



OTE25...90T6_
S02084

OTE25...90T6_
S02084

OTE25...90T6_
S02084

OTE25...90T6_
S02084

OTE25...90T6_
S02084

OTE25...90T6_
S02084

OTE25...90T6_
S02084

OTE25...90T6_
S02084

OTE25...90T6_
S02084

OTE25...90T6_
S02084

OTE25...90T6_
S02084

OTE25...90T6_
S02084

OTE25...90T6_
S02084

OTE25...90T6_
S02084

OTE25...90T6_
S02084

Информация для заказа Выключатели безопасности в пластиковом боксе, ЭМС

Выключатели безопасности в пластиковых боксах, 4- и 6- полюсные, IP 65 ЭМС

В комплект поставки входят выводы N и PE, дополнительные контакты в соответствии со следующей таблицей.

4- полюсные кабельные вводы сверху и снизу

Макс. мощн. двигат./				Выходы для кабеля/ сторона	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	Тип	Код заказа	Масса [кг]
AC-23A	230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]						

Установка до трех навесных замков в положении O

Сальники заказываются отдельно.									
5.5	7.5	7.5	7.5	2xM25+M16	1НО 2НО+2НЗ	OTE16T4M	1SCA022613R2430	0.53	
7.5	15	15	15	2xM32+M16	1НО 2НО+2НЗ	OTE25T4M	1SCA022613R2510	0.96	
11	22	22	15	2xM32+M16	1НО 2НО+2НЗ	OTE36T4M	1SCA022613R2600	0.96	
22	37	37	37	2xM50+M16	1НО 2НО+2НЗ	OTE75T4M	1SCA022812R4670	3.7	
22	45	45	45	2xM50+M16	1НО 2НО+2НЗ	OTE90T4M	1SCA022812R5050	3.7	

Фланцы заказываются отдельно.

22	37	37	37	I-фланец	1НО 2НО+2НЗ	OTE75T4B	1SCA022438R4250	3.7	
22	45	45	45	I-фланец	1НО 2НО+2НЗ	OTE90T4B	1SCA022438R4330	3.7	

Установка до трех навесных замков в положении O И I

Сальники заказываются отдельно.									
5.5	7.5	7.5	7.5	2xM25+M16	1НО 2НО+2НЗ	OTE16TL4M	1SCA022613R9950	0.53	
7.5	15	15	15	2xM32+M16	1НО 2НО+2НЗ	OTE25TL4M	1SCA022614R0370	0.96	
11	22	22	15	2xM32+M16	1НО 2НО+2НЗ	OTE36TL4M	1SCA022614R0700	0.96	
22	37	37	37	2xM50+M16	1НО 2НО+2НЗ	OTE75TL4M	1SCA022812R5300	3.7	
22	45	45	45	2xM50+M16	1НО 2НО+2НЗ	OTE90TL4M	1SCA022812R5560	3.7	

Фланцы заказываются отдельно.

22	37	37	37	I-фланец	1НО 2НО+2НЗ	OTE75TL4B	1SCA022469R1260	3.7	
22	45	45	45	I-фланец	1НО 2НО+2НЗ	OTE90TL4B	1SCA022469R1340	3.7	

6- полюсные кабельные вводы сверху и снизу

Установка до трех навесных замков в положении O

Селекторная рукоятка

Сальники заказываются отдельно.									
5.5	7.5	7.5	7.5	2xM25+M16	1НО 2НО+2НЗ	OTE16T6M	1SCA022613R8980	1.0	

Пистолетная рукоятка

Сальники заказываются отдельно.									
22	37	37	37	2xM50+M16	1НО 2НО+2НЗ	OTE75T6M	1SCA022812R5720	4.2	
22	45	45	45	2xM50+M16	1НО 2НО+2НЗ	OTE90T6M	1SCA022812R5810	4.2	

Фланцы заказываются отдельно.

7.5	15	15	15	I-фланец	1НО 2НО+2НЗ	OTE25T6B	1SCA022506R4120	4.1	
11	22	22	15	I-фланец	1НО 2НО+2НЗ	OTE36T6B	1SCA022506R4210	4.1	
22	37	37	37	I-фланец	1НО 2НО+2НЗ	OTE75T6B	1SCA022536R1680	4.2	
22	45	45	45	I-фланец	1НО 2НО+2НЗ	OTE90T6B	1SCA022536R1760	4.2	

Следует использовать экранированный кабель.

Информация для заказа Выключатели безопасности в пластиковом боксе, ЭМС

OTE16A...36A_
S00760A



Выключатели безопасности в пластиковых боксах, 3-полюсные, IP 65 ЭМС

В комплект поставки входят выводы N и PE, дополнительные контакты в соответствии со следующей таблицей.

Кабельные вводы сверху и снизу

Макс. мощн. двигат./				Выходы для кабеля/ сторона	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	Тип	Код заказа	Масса [кг]
AC-23A 230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]	690В [кВт]						

Установка до трех навесных замков в положении O

Сальники заказываются отдельно.

5.5	7.5	7.5	7.5	2xM25+M16	1НО 2НО+2НЗ		OTE16A3M	1SCA022613R8710	0.5
7.5	15	15	15	2xM32+M16	1НО 2НО+2НЗ		OTE25A3M	1SCA022613R9010	0.9
11	22	22	15	2xM32+M16	1НО 2НО+2НЗ		OTE36A3M	1SCA022613R9280	0.9
22	37	37	37	2xM50+M16	1НО 2НО+2НЗ		OTE75A3M	1SCA022812R5990	3.6
22	45	45	45	2xM50+M16	1НО 2НО+2НЗ		OTE90A3M	1SCA022812R6020	3.6

Фланцы заказываются отдельно.

22	37	37	37	I-фланец	1НО 2НО+2НЗ		OTE75A3B	1SCA022438R4760	3.6
22	45	45	45	I-фланец	1НО 2НО+2НЗ		OTE90A3B	1SCA022438R4840	3.6

Установка до трех навесных замков в положении O II

Сальники заказываются отдельно.

5.5	7.5	7.5	7.5	2xM25+M16	1НО 2НО+2НЗ		OTE16AL3M	1SCA022613R9610	0.5
7.5	15	15	15	2xM32+M16	1НО 2НО+2НЗ		OTE25AL3M	1SCA022614R0020	0.9
11	22	22	15	2xM32+M16	1НО 2НО+2НЗ		OTE36AL3M	1SCA022614R0450	0.9
22	37	37	37	2xM50+M16	1НО 2НО+2НЗ		OTE75AL3M	1SCA022812R6110	3.6
22	45	45	45	2xM50+M16	1НО 2НО+2НЗ		OTE90AL3M	1SCA022812R6290	3.6

Фланцы заказываются отдельно.

22	37	37	37	I-фланец	1НО 2НО+2НЗ		OTE75AL3B	1SCA022500R9290	3.6
22	45	45	45	I-фланец	1НО 2НО+2НЗ		OTE90AL3B	1SCA022500R9370	3.6

Следует использовать экранированный кабель.


OTE75A_, OTE90A_
S00763A



OTE16...36A4_
S00760A




OTE75A4_, OTE90A4_
S00763A



OTE16A6_
S00760A



OTE25...90A6_
S00769



OTE16A6M_
S00760A



OTE75A6M_
S00760A



OTE90A6M_
S00760A



OTE25A6B_
S00769



Информация для заказа Выключатели безопасности в пластиковом боксе, ЭМС

Выключатели безопасности в пластиковых боксах, 4- и 6-полюсные, IP 65 ЭМС

В комплект поставки входят выводы N и PE, дополнительные контакты в соответствии со следующей таблицей.

Кабельные вводы сверху и снизу

Макс. мощн. двигат./				Выходы для кабеля/ сторона	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	Тип	Код заказа	Масса [кг]
AC-23A 230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]	690В [кВт]						

Установка до трех навесных замков в положении O

Сальники заказываются отдельно.

5.5	7.5	7.5	7.5	2xM25+M16	1НО 2НО+2НЗ		OTE16A4M	1SCA022613R8800	0.53
7.5	15	15	15	2xM32+M16	1НО 2НО+2НЗ		OTE25A4M	1SCA022613R9100	0.96
11	22	22	15	2xM32+M16	1НО 2НО+2НЗ		OTE36A4M	1SCA022613R9360	0.96
22	37	37	37	2xM50+M16	1НО 2НО+2НЗ		OTE75A4M	1SCA022812R6370	3.7
22	45	45	45	2xM50+M16	1НО 2НО+2НЗ		OTE90A4M	1SCA022812R6450	3.7

Фланцы заказываются отдельно.

22	37	37	37	I-фланец	1НО 2НО+2НЗ		OTE75A4B	1SCA022438R5220	3.7
22	45	45	45	I-фланец	1НО 2НО+2НЗ		OTE90A4B	1SCA022438R5310	3.7

Установка до трех навесных замков в положении O II

Сальники заказываются отдельно.

5.5	7.5	7.5	7.5	2xM25+M16	1НО 2НО+2НЗ		OTE16AL4M	1SCA022613R9790	0.53
7.5	15	15	15	2xM32+M16	1НО 2НО+2НЗ		OTE25AL4M	1SCA022614R0110	0.96
11	22	22	15	2xM32+M16	1НО 2НО+2НЗ		OTE36AL4M	1SCA022614R0530	0.96
22	37	37	37	2xM50+M16	1НО 2НО+2НЗ		OTE75AL4M	1SCA022812R6530	3.7
22	45	45	45	2xM50+M16	1НО 2НО+2НЗ		OTE90AL4M	1SCA022812R6610	3.7

Фланцы заказываются отдельно.

22	37	37	37	I-фланец	1НО 2НО+2НЗ		OTE75AL4B	1SCA022500R9700	3.7
22	45	45	45	I-фланец	1НО 2НО+2НЗ		OTE90AL4B	1SCA022500R9880	3.7

Кабельные вводы сверху и снизу

Установка до трех навесных замков в положении O.

Селекторная рукоятка

Сальники заказываются отдельно.

5.5	7.5	7.5	7.5	2xM25+M16	1НО 2НО+2НЗ		OTE16A6M	1SCA022681R1250	1.0
-----	-----	-----	-----	-----------	-------------	--	----------	-----------------	-----

Пистолетная рукоятка

Сальники заказываются отдельно.

22	37	37	37	2xM50+M16	1НО 2НО+2НЗ		OTE75A6M	1SCA022812R6700	4.2
22	45	45	45	2xM50+M16	1НО 2НО+2НЗ		OTE90A6M	1SCA022812R6880	4.2

Фланцы заказываются отдельно.

7.5	15	15	15	I-фланец	1НО 2НО+2НЗ		OTE25A6B	1SCA022615R0500	4.1
11	22	22	15	I-фланец	1НО 2НО+2НЗ		OTE36A6B	1SCA022652R3890	4.1
22	37	37	37	I-фланец	1НО 2НО+2НЗ		OTE75A6B	1SCA022652R3970	4.2
22	45	45	45	I-фланец	1НО 2НО+2НЗ		OTE90A6B	1SCA022652R4010	4.2

Следует использовать экранированный кабель.