

Коробка отбора мощности пустая

Назначение:

- подключение потребителей к точкам отвода мощности шинпровода.

Характеристики:

- коробка укомплектована монтажной платой.

Номинальный ток, А	А, мм	В, мм	С, мм	Код
63–160	500	320	210	PTN90ETCE2AA000
250–315	600	400	250	PTN90ETCE3AA000
400–630	700	500	300	PTN90ETCE4AA000

Исполнения

3P+N+PE (по корпусу шинпровода)	PTN90ETCE2AA000
3P+NP+PE (по корпусу шинпровода)	PTN90OTCE2AA000
3P+N+FE (шина)+PE (по корпусу шинпровода)	PTN90GTCE2AA000
3P+NP+FE (шина)+PE (по корпусу шинпровода)	PTN90VTCE2AA000

Коробка отбора мощности под модульное оборудование

Назначение:

- подключение потребителей к точкам отвода мощности шинпровода.

Характеристики:

- подготовлена для установки аппаратов защиты на DIN-рейку.

Номинальный ток, А	Кол-во модулей	А, мм	В, мм	С, мм	Код
160	4	400	320	210	PTN90ETCM1AA000
160	8	500	320	210	PTN90ETCM2AA000
315	12	600	400	250	PTN90ETCM3AA000

Исполнения

3P+N+PE (по корпусу шинпровода)	PTN90ETCM1AA000
3P+NP+PE (по корпусу шинпровода)	PTN90OTCM1AA000
3P+N+FE (шина)+PE (по корпусу шинпровода)	PTN90GTCM1AA000
3P+NP+FE (шина)+PE (по корпусу шинпровода)	PTN90VTCM1AA000

Коробка отбора мощности для установки плавких вставок



Назначение:

- подключение потребителей к точкам отвода мощности шинпровода.

Характеристики:

- подготовлена для установки плавких вставок серии NH;
- плавкие вставки не входят в комплект поставки.

Номинальный ток, А	А, мм	В, мм	С, мм	Типоразмер плавкой вставки	Код
63	500	320	210	NH00	PTN90ETCF2AA000
160	600	400	250	NH00	PTN90ETCF4AA000
250	700	500	300	NH1	PTN90ETCF5AA000
320	700	500	300	NH1	PTN90ETCF6AA000

Исполнения

ЗР+N+PE (по корпусу шинпровода)	PTN90ETCF2AA000
ЗР+NP+PE (по корпусу шинпровода)	PTN90OTCF2AA000
ЗР+N+FE (шина)+PE (по корпусу шинпровода)	PTN90GTCF2AA000
ЗР+NP+FE (шина)+PE (по корпусу шинпровода)	PTN90VTCF2AA000

Коробка отбора мощности с разъединителем и держателем для плавких вставок



Назначение:

- подключение потребителей к точкам отвода мощности шинпровода.

Характеристики:

- в коробке размещен разъединитель с возможностью управления внешней ручкой и держатель для установки плавких вставок;
- плавкие вставки не входят в комплект поставки.

Номинальный ток, А	А, мм	В, мм	С, мм	Типоразмер плавкой вставки	Код
63	500	320	210	NH00	PTN90ETCD2AA000
125	500	320	210	NH00	PTN90ETCD3AA000
160	500	320	210	NH00	PTN90ETCD4AA000
250	600	400	250	NH1	PTN90ETCD5AA000
315	600	400	250	NH1	PTN90ETCD6AA000
400	700	500	300	NH3	PTN90ETCD7AA000
630	700	500	300	NH3	PTN90ETCD8AA000

Исполнения

ЗР+N+PE (по корпусу шинпровода)	PTN90ETCD2AA000
ЗР+NP+PE (по корпусу шинпровода)	PTN90OTCD2AA000
ЗР+N+FE (шина)+PE (по корпусу шинпровода)	PTN90GTCDD2AA000
ЗР+NP+FE (шина)+PE (по корпусу шинпровода)	PTN90VTCDD2AA000

Коробка отбора мощности для установки автоматических выключателей

Назначение:

- подключение потребителей к точкам отвода мощности шинпровода.

Характеристики:

- коробка подготавливается под конкретную модель МССВ;
- автоматические выключатели не входят в комплект поставки.

МССВ	Код	МССВ	Код	МССВ	Код
TMax T1	PTN90ETCT1AA000	EZ100	PTN90ETCZ1AA000	DPX 125	PTN90ETCL1AA000
TMax T2	PTN90ETCT2AA000	EZ250	PTN90ETCZ2AA000	DPX 160	PTN90ETCL2AA000
TMax T3	PTN90ETCT3AA000	NS100	PTN90ETCN1AA000	DPX 250ER	PTN90ETCL3AA000
TMax T4	PTN90ETCT4AA000	NS160	PTN90ETCN2AA000	DPX 250	PTN90ETCL4AA000
TMax T5	PTN90ETCT5AA000	NS250	PTN90ETCN3AA000	DPX 630	PTN90ETCL5AA000
TMax T6	PTN90ETCT6AA000	NS400	PTN90ETCN4AA000		
		NS630	PTN90ETCN5AA000		

Исполнения

ЗР+N+PE (по корпусу шинпровода)	PTN90 ET CT1AA000
ЗР+NP+PE (по корпусу шинпровода)	PTN90 OT CT1AA000
ЗР+N+FE (шина)+PE (по корпусу шинпровода)	PTN90 GT CT1AA000
ЗР+NP+FE (шина)+PE (по корпусу шинпровода)	PTN90 VT CT1AA000