


Вертикальный угол



- Назначение:**
- вертикальный поворот трассы.
- Характеристики:**
- подходит для поворота вверх и вниз;
 - длины указываются до оси соединительной секции.

Номинальный ток, А	А стандартный, мм	В стандартный, мм	А максимальный, мм	В максимальный, мм	Код
800	230	230	729	729	PTC08EVEL1AA000
1000	230	230	729	729	PTC10EVEL1AA000
1250	240	240	739	739	PTC13EVEL1AA000
1600	250	250	749	749	PTC16EVEL1AA000
2000	280	280	779	779	PTC20EVEL1AA000
2500	300	300	799	799	PTC25EVEL1AA000
3200	320	320	819	819	PTC32EVEL1AA000
4000	370	370	869	869	PTC40EVEL1AA000
5000	410	410	909	909	PTC50EVEL1AA000
6400	450	450	949	949	PTC64EVEL1AA000

Кодировка

VEL1 – стандартные размеры
VEL3 – нестандартные размеры

Исполнения

3P+N+PE (корпус)	PTC08EVEL1AA000
3P+N+FE (шина)+PE (корпус)	PTC08GVEL1AA000
3P+N+FE/2 (шина)+PE (корпус)	PTC08IVEL1AA000

