


# Секция подключения к трансформатору/щиту с горизонтальным углом





### Назначение:

• ввод шинопровода в шкаф или подключение к масляному трансформатору.

Характеристики:
• контактная группа выполнена из луженого

- алюминия;
- длины указываются до оси соединительной секции.

Номинальный ток, А	А стандартный, мм	В стандартный, мм	С стандартный, мм	А максимальный, мм	В максимальный, мм	Код
630	250	180	200	749	449	PTA06E <b>HET1</b> AA000
800	250	180	200	749	449	PTA08E <b>HET1</b> AA000
1000	250	180	200	749	449	PTA10E <b>HET1</b> AA000
1250	250	180	200	749	449	PTA13E <b>HET1</b> AA000
1600	250	180	200	749	449	PTA16E <b>HET1</b> AA000
2000	250	180	200	749	449	PTA20E <b>HET1</b> AA000
2500	250	180	200	749	449	PTA25E <b>HET1</b> AA000
3200	250	180	200	749	449	PTA32E <b>HET1</b> AA000
4000	250	180	200	749	449	PTA40E <b>HET1</b> AA000
5000	250	180	200	749	449	PTA50E <b>HET1</b> AA000

# Кодировка

HET1 – тип 1, стандартные размеры HET2 – тип 2, стандартные размеры

НЕТЗ – тип 1, нестандартные размеры НЕТ4 – тип 2, нестандартные размеры

## Исполнения

3P+N+PE (корпус)	PTA06 <b>E</b> HET1AA000
3P+N+FE (шина)+PE (корпус)	PTA06 <b>G</b> HET1AA000

