

Алтай 6W

Бытовые светильники

Рекомендуется для освещения лестничных пролетов, подъездных и входных зон, подвальных и технических помещений. Подходит для дежурного и аварийного освещения любых нежилых помещений с повышенными требованиями к пыли- и влагозащите системы освещения.



200 Лм\Вт

Энергоэффективность применяемых светодиодов



600 Лм

световой поток



6 Вт

мощность



IP54

степень защиты



> 0,95

коэффициент мощности



защита от кратковременных импульсов

Модификации

Тип КСС :

Д (120°)

Тип рассеивателя :

Опаловый

Тип крепления :

Накладной

По цветовой температуре :

5000 К (нейтральный)

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	600
Потребляемая мощность, Вт	6
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	120
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra	> 80 Ra
Диаграмма светового потока	Д (косинусная 120°)
Частота, Гц	50 - 60
Напряжение питания, В	220 В
Коэффициент мощности	> 0,95
КПД источника питания, %	> 90 %
Температура эксплуатации, °С	от - 40°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP54
Вид климатического исполнения	УХЛ 4
Класс защиты от поражения эл. током	1
Срок службы, ч	50 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	3
Масса, кг	0,5
Габаритные размеры, мм	165 x 50

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах