

Ангара 128.10160.68 2050

Универсальные светильники

Универсальный светильник для создания единой линейной системы освещения в торговых залах и офисных центрах. Высокая степень защиты IP65 позволяет использовать светильники на парковках, в гаражах и промышленных помещениях с повышенными требованиями к пыли- и влагозащите.

Дополнительно может комплектоваться линейным, Г-, Т- и Х-образным креплением.



218 Лм\Вт

Энергоэффективность применяемых светодиодов



10160 Лм

световой поток



68 Вт

мощность



IP 65

степень защиты



> 0,97

коэффициент мощности



1000 В

защита от кратковременных импульсов

Модификации

Тип КСС :

☐ Д (120°)

Тип рассеивателя :

☐ Опаловый

☐ Прозрачный

Тип крепления :

☒ П-образный

☐ Накладной/подвесной

По цветовой температуре :

☒ 4000 К

(комфортный)

☐ 5000 К

(нейтральный)

☐ 3000 К (теплый)

☐ 6500 К (холодный)

Аварийный режим :

☒ БАП 250 Лм (1 час)

☐ БАП 250 Лм (3 часа)

☒ телеБАП 250 Лм (1 час)

☐ телеБАП 250 Лм (3 часа)

☐ Без аварийного режима

Управление светом :

☒ 1-10V

☐ DALI

☐ Без управления светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	10160
Потребляемая мощность, Вт	68
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	149
Цветовая температура, К	3000/4000/5000/6500
Индекс цветопередачи, Ra	> 80 Ra
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д (косинусная 120°)
Производитель светодиодов	Nichia
Кол-во светодиодов, шт	128
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	150-280 В
Защита от кратковременных импульсов, В	1000 В
Коэффициент мощности	> 0,97
Защита от превышения напряжения, В	до 420 В
КПД источника питания, %	> 90 %
Температура эксплуатации, °C	от - 20°C до + 40°C
Степень защиты корпуса	IP 65
Вид климатического исполнения	УХЛ 4
Класс защиты от поражения эл. током	1
Срок службы, ч	100 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	4,7
Габаритные размеры, мм	2050x120x73

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах