

Арктика 24.8060.52

Уличные светильники

**У модификации изменено название.
Старое название номенклатуры - Эльбрус
Премиум 24.8060.52**

Рекомендуется для создания наружной системы освещения. Область применения: придомовая территория, парковая зона и аллеи, пешеходная зона, рекламные конструкции, архитектурная подсветка, промышленная зона, авто парковки, автомобильные дороги класса В, автомобильные дороги местного значения.



200 Лм\Вт

Энергоэффективность применяемых светодиодов



8060 Лм
световой поток



52 Вт
мощность



IP 66
степень защиты



0,97
коэффициент мощности



4 кВ — 6 кВ
защита от кратковременных импульсов

Модификации

Тип КСС :

- Д (120°) Г (60°)
 Ш (140x35°)

Тип рассеивателя :

- Прозрачный

Тип крепления :

- Консольный П-образный

По цветовой температуре :

- 5000 К (нейтральный) 3500 К (теплый)

Управление светом :

- Smart ready Без управления светом
 LoRaWan GSM
 NBloT

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	8060
Потребляемая мощность, Вт	52
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	155
Цветовая температура, К	3500, 5000
Индекс цветопередачи, Ra	75 Ra
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Ш (140°x35°)/Д (120°)/Г(60°)
Производитель светодиодов	Nichia
Кол-во светодиодов, шт	24
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	150-280 В
Защита от кратковременных импульсов, В	4 кВ — 6 кВ
Коэффициент мощности	0,97
Защита от перегрева	автоматически
КПД источника питания, %	> 90 %
Температура эксплуатации, °С	от - 60°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP 66
Вид климатического исполнения	УХЛ 1
Срок службы, ч	100 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	3,5
Габаритные размеры, мм	330x220x66 / SR 330x220x130

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах