

Байкал 80.7360.48 (IP40)

Офисные светильники

Офисные светильники серии "Байкал" с классическим дизайном отлично дополнят любой интерьер. Отличаются высоким качеством света и зрительным комфортом. Удобны при монтаже и обслуживании. Успешно применяются в системах внутреннего освещения любой сложности: от офисных, административных и торговых помещений, до выставочных залов и помещений технического назначения. Подходят для освещения образовательных учреждений. Рекомендуется использовать в помещениях с уровнем потолков 4,5 м



218 Лм\Вт

Энергоэффективность применяемых светодиодов



7360 Лм

световой поток



48 Вт

мощность



IP40

степень защиты



> 0,97

коэффициент мощности



1000 В

защита от кратковременных импульсов

Модификации

Тип КСС :

Д (120°)

Тип рассеивателя :

- Микропризма Призма
 Соты Опаловый
 Колотый лед

Тип крепления :

- Встраиваемый Накладной
 Грильято

Степень защиты :

IP40

По цветовой температуре :

- 4000 К (комфортный) 5000 К (нейтральный)
 3000 К (теплый) 6500 К (холодный)

Аварийный режим :

- БАП 250 Лм (1 час) БАП 250 Лм (3 часа)
 телеБАП 250 Лм (1 час) телеБАП 250 Лм (3 часа)
 Без аварийного режима

Управление светом :

- 1-10V DALI
 Без управления светом MW - микроволновый датчик

Тех. характеристики

| | |
|--|--|
| Световой поток, Лм * | 7360 |
| Потребляемая мощность, Вт | 48 |
| Энергоэффективность светильника, Лм\Вт | 153 |
| Цветовая температура, К | 3000; 4000; 5000; 6500 |
| Индекс цветопередачи, Ra | > 80 Ra |
| Коэффициент пульсации, % | < 1 % |
| Диаграмма светового потока | Д (косинусная 120°) |
| Производитель светодиодов | Nichia |
| Кол-во светодиодов, шт | 80 |
| Частота, Гц | 50-60 Гц |
| Напряжение питания, В | 150-280 предельн.диапазон 176-264 номин.напряжение |
| Защита от кратковременных импульсов, В | 1000 В |
| Коэффициент мощности | > 0,97 |
| Защита от превышения напряжения, В | до 420 В |
| КПД источника питания, % | > 90 % |
| Температура эксплуатации, °С | от - 20°С до + 40°С |
| Степень защиты корпуса | IP40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
| Класс защиты от поражения эл. током | 1 |
| Срок службы, ч | 100 000 |
| Гарантированный срок эксплуатации, л | 5 |
| Масса, кг | 3,2 |
| Габаритные размеры, мм | 595x595x40; 588x588x40 (Грильято) |

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах