

## Вектор 32W 1000 (IP40)

Офисные эконо-светильники

Светильник эконо-класса с классическим дизайном идеально подходит для освещения офисных, административных и торговых помещений различной конфигурации. Может быть использован при обустройстве лестничных площадок и маршей, коридоров, фойе, гардеробных и пр. вспомогательных помещений и рабочих зон. Может комплектоваться креплением для школьных досок.



**200 Лм\Вт**

Энергоэффективность применяемых светодиодов



**4480 Лм**

световой поток



**32 Вт**

мощность



**IP 40**

степень защиты



**0,97**

коэффициент мощности



защита от кратковременных импульсов

### Модификации

#### Тип КСС :

Д (120°)

#### Тип рассеивателя :

Опаловый  Прозрачный

#### Тип крепления :

Накладной  Подвесной

#### Степень защиты :

IP40

#### По цветовой температуре :

4000 К (комфортный)  5000 К (нейтральный)

#### Аварийный режим :

Без аварийного режима

#### Управление светом :

Без управления светом

### Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	4480
Потребляемая мощность, Вт	32
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	140
Цветовая температура, К	4000, 5000
Индекс цветопередачи, Ra	80 Ra
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д (120°)
Производитель светодиодов	Samsung
Кол-во светодиодов, шт	84 шт.
Частота, Гц	50 Гц
Напряжение питания, В	176-264 В
Коэффициент мощности	0,97
КПД источника питания, %	>90%
Температура эксплуатации, °С	от -20 до +40 °С
Степень защиты корпуса	IP 40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Срок службы, ч	70 000 час.
Гарантированный срок эксплуатации, л	5 лет
Масса, кг	1,1 кг
Габаритные размеры, мм	1000x85x45 мм

\* без учета потерь, t кристалла - 25°  
 световой поток светильника уточняйте в IES - файлах