

Вектор 48W 1500 (IP40)

Офисные эконоом светильники

Светильник эконоом - класса с классическим дизайном идеально подходит для освещения офисных, административных и торговых помещений различной конфигурации. Может быть использован при обустройстве лестничных площадок и маршей, коридоров, фойе, гардеробных и пр. вспомогательных помещений и рабочих зон. Может комплектоваться креплением для школьных досок.



200 Лм\Вт

Энергоэффективность применяемых светодиодов



6720 Лм

световой поток



48 Вт

мощность



IP 40

степень защиты



0,97

коэффициент мощности



защита от кратковременных импульсов

Модификации

Тип КСС :

Д (120°)

Тип рассеивателя :

Опаловый Прозрачный

Тип крепления :

Накладной Подвесной

Степень защиты :

IP40

По цветовой температуре :

4000 К (комфортный) 5000 К (нейтральный)

Аварийный режим :

Без аварийного режима

Управление светом :

Без управления светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	6720
Потребляемая мощность, Вт	48
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	140
Цветовая температура, К	4000, 5000
Индекс цветопередачи, Ra	80 Ra
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д (120°)
Производитель светодиодов	Samsung
Кол-во светодиодов, шт	126 шт.
Частота, Гц	50 Гц
Напряжение питания, В	176-264 В
Коэффициент мощности	0,97
КПД источника питания, %	>90%
Температура эксплуатации, °С	от -20 до +40 °С
Степень защиты корпуса	IP 40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Срок службы, ч	70 000 час.
Гарантированный срок эксплуатации, л	5 лет
Масса, кг	1,5 кг
Габаритные размеры, мм	1500x85x45 мм

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах