

Енисей 108.6150.57 48V

Промышленные светильники

Низковольтные светильники используются в помещениях, где запрещено использование сети 220В, а также в низковольтных сетях аварийного освещения. Устойчивы к работе в условиях холодного и умеренного климата (УХЛ1) при температуре от -60 до +40 °С. Высокий класс защиты IP67 обеспечивает эксплуатацию при воздействии повышенной влажности.



200 Лм\Вт

Энергоэффективность применяемых светодиодов



6150 Лм

световой поток



57 Вт

мощность



IP 67

степень защиты



коэффициент мощности



защита от кратковременных импульсов

Модификации

Тип КСС :

Д (120°)

Тип рассеивателя :

Прозрачный

Тип крепления :

Консольный

Подвесной

П-образный

По цветовой температуре :

4000 К

5000 К

(комфортный)

(нейтральный)

3000 К (теплый)

6500 К (холодный)

Аварийный режим :

Без аварийного режима

Управление светом :

Без управления светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	6150
Потребляемая мощность, Вт	57
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	108
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, 6500
Индекс цветопередачи, Ra	> 80 Ra
Диаграмма светового потока	Д(120°)
Производитель светодиодов	Nichia
Кол-во светодиодов, шт	108
Напряжение питания, В	48 (постоянное)
Температура эксплуатации, °С	от - 60°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP 67
Вид климатического исполнения	УХЛ 3
Срок службы, ч	100 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	1,8
Габаритные размеры, мм	600x118x65

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах