

## Кама 96.7620.40 Н

### Медицинские светильники

Классический настенный светильник для общего освещения больничной палаты и местного освещения. Нижний свет включается индивидуально пациентом, например, при чтении книг, приема лекарств. Светильник предназначен для комплектования палат больниц, госпиталей и других медицинских учреждений. Климатическое исполнение УХЛ4. Соответствует степени защиты IP40. Устанавливается над кроватью больного на высоте 1,7 м от пола.



**200 Лм\Вт**

Энергоэффективность применяемых светодиодов



**2930 / 2550 Лм Лм**

световой поток



**40 / 20 Вт Вт**

мощность



**IP 40**

степень защиты



**0,97**

коэффициент мощности



защита от кратковременных импульсов

### Модификации

#### Тип рассеивателя :

Микропризма  Опаловый

#### Тип крепления :

Накладной

#### По цветовой температуре :

4000 К (комфортный)

### Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	2930 / 2550 Лм
Потребляемая мощность, Вт	40 / 20 Вт
Цветовая температура, К	4000 К
Индекс цветопередачи, Ra	80 Ra
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д (120°)
Производитель светодиодов	Nichia
Кол-во светодиодов, шт	Верх: 48 шт. Низ: 48 шт.
Частота, Гц	50 Гц
Напряжение питания, В	220V
Коэффициент мощности	0,97
Температура эксплуатации, °С	от -20 до +40 °С
Степень защиты корпуса	IP 40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Срок службы, ч	100 000 час.
Гарантированный срок эксплуатации, л	5 лет
Масса, кг	4
Габаритные размеры, мм	600x177x110

\* без учета потерь, t кристалла - 25°  
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах