

Каспий 64.5890.40 (IP65)

Общественные светильники

Светодиодные светильники серии "Каспий" подходят для создания энергоэффективной системы внутреннего освещения в помещениях любого типа: офисы, торговые залы, учебные классы, медицинские учреждения, заведения общественного питания, промышленные помещения и склады. Под заказ могут комплектоваться решеткой для спортзалов. Модификация IP65 подходит для использования в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги.



218 Лм\Вт

Энергоэффективность применяемых светодиодов



5890 Лм

световой поток



40 Вт

мощность



IP65

степень защиты



> 0,97

коэффициент мощности



1000 В

защита от кратковременных импульсов

Модификации

Тип КСС:

Д (120°)

Тип рассеивателя:

Опаловый

Тип крепления:

Накладной/подвесной

По цветовой температуре:

4000 К

(комфортный)

5000 К

(нейтральный)

3000 К (теплый)

6500 К (холодный)

Аварийный режим:

БАП 250 Лм (1 час)

БАП 250 Лм (3 часа)

телеБАП 250 Лм (1 час)

телеБАП 250 Лм (3 часа)

Без аварийного режима

Управление светом:

1-10V

DALI

Без управления светом

MW - микроволновый датчик

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	5890
Потребляемая мощность, Вт	40
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	149
Цветовая температура, К	3000/4000/5000/6500
Индекс цветопередачи, Ra	> 80 Ra
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д (косинусная 120°)
Производитель светодиодов	Nichia
Кол-во светодиодов, шт	64
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	150-280 В
Защита от кратковременных импульсов, В	1000 В
Коэффициент мощности	> 0,97
КПД источника питания, %	> 90 %
Температура эксплуатации, °С	от - 20°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ 4
Класс защиты от поражения эл. током	1
Срок службы, ч	100 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	2,0
Габаритные размеры, мм	1260x135x105

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах