

Рециркулятор Кама Р-УФ2х15

Рециркуляторы

Настенный рециркулятор - облучатель Кама бактерицидный закрытого типа для обеззараживания воздуха - надежный и простой в эксплуатации прибор. Может применяться в: административных зданиях, общественных и медицинских учреждениях, торговых центрах, жилых, подсобных и складских помещениях. Конструкция рециркулятора воздуха состоит из замкнутого корпуса с вентиляционными отверстиями, в котором находится бактерицидная лампа (их может насчитываться от 1 до 3 штук). В стандартной модификации модели поставляются с лампами.



Лм
световой поток



60 Вт
мощность



IP 40
степень защиты



коэффициент
мощности



защита от
кратковременных
импульсов

Модификации

Тех. характеристики

Потребляемая мощность, Вт	60
Напряжение питания, В	150-280
Температура эксплуатации, °С	от +10 до +35 °С
Степень защиты корпуса	IP 40
Гарантированный срок эксплуатации, л	1-3
Масса, кг	3,5
Габаритные размеры, мм	710x160x140
Производительность, м /ч	65
Количество бактерицидных ламп, шт.	2
Срок службы ультрафиолетовых ламп, час	9000

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах