

## Рециркулятор Кама Р-УФ3х15

### Рециркуляторы

Настенный рециркулятор - облучатель Кама бактерицидный закрытого типа для обеззараживания воздуха - надежный и простой в эксплуатации прибор. Может применяться в: административных зданиях, общественных и медицинских учреждениях, торговых центрах, жилых, подсобных и складских помещениях. Конструкция рециркулятора воздуха состоит из замкнутого корпуса с вентиляционными отверстиями, в котором находится бактерицидная лампа (их может насчитываться от 1 до 3 штук). В стандартной модификации модели поставляются с лампами.



**Лм**  
световой поток



**60 Вт**  
мощность



**IP 40**  
степень защиты



коэффициент  
мощности



защита от  
кратковременных  
импульсов

### Модификации

### Тех. характеристики

Потребляемая мощность, Вт	60
Напряжение питания, В	150-280
Температура эксплуатации, °С	от +10 до +35 °С
Степень защиты корпуса	IP 40
Гарантированный срок эксплуатации, л	1-3
Масса, кг	3,5
Габаритные размеры, мм	710x160x140
Производительность, м <sup>3</sup> /ч	65
Количество бактерицидных ламп, шт.	3
Срок службы ультрафиолетовых ламп, час	9000

\* без учета потерь, t кристалла - 25°  
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах