

## Федерация 24W 595

Офисные эконо-светильники

Светильник эконо-класса идеально подходит для помещений с невысокими требованиями по уровню освещенности (коридоры, фойе, уборные, спальные комнаты, лестничные площадки, гардеробные). Также может быть использован в офисных, административных и торговых помещениях с уровнем потолков менее 3 м.



**3360 Лм**  
световой поток



**24 Вт**  
мощность



**IP 40**  
степень защиты



**0,99**  
коэффициент  
мощности



защита от  
кратковременных  
импульсов

### Модификации

#### Тип КСС :

Д (120°)

#### Тип рассеивателя :

Микропризма  Опаловый

#### Тип крепления :

Встраиваемый  Накладной

#### По цветовой температуре :

4000 К (комфортный)  5000 К (нейтральный)

#### Аварийный режим :

Без аварийного режима

#### Управление светом :

Без управления светом

### Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	3360
Потребляемая мощность, Вт	24
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	140
Цветовая температура, К	4000 К
Индекс цветопередачи, Ra	80 Ra
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д (120°)
Производитель светодиодов	Samsung
Кол-во светодиодов, шт	63 шт.
Частота, Гц	50
Напряжение питания, В	176-264 В
Коэффициент мощности	0,99
КПД источника питания, %	87
Температура эксплуатации, °С	от -20 до +40 °С
Степень защиты корпуса	IP 40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Срок службы, ч	70 000 час.
Гарантированный срок эксплуатации, л	3 года
Масса, кг	3,3 кг
Габаритные размеры, мм	595x595x40 мм

\* без учета потерь, t кристалла - 25°  
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах