

МК-извещатель

Устройство **SZ-MCT** представляет собой магнитоcontactный **датчик открытия/закрытия** и работает на основе технологии беспроводной связи.

Модуль может работать в любой сети **платформы «Умный дом»** с сертифицированными устройствами любых других производителей.



Технические характеристики

	SZ-MCT
Частота сигнала	869 МГц
Дальность приема сигнала контроллером	до 30 м (в здании)
Расстояние (между извещателем и магнитом), при котором формируется сигнал «Тревога»	25 мм и более
Расстояние восстановления состояния «Норма»	15 мм и менее
Максимальная длина линии ШС	2 м
Батарея питания	литиевая батарея CR123A, 3 В
Ток потребления без учёта модуля связи	не более 10 мкА
Степень защиты оболочкой	IP40
Габариты	не более 109×32×27,5 мм
Габариты магнита ИО102-32 «ПОЛЮС-2»	не более 56,5×18×15,7 мм
Масса, включая батарею питания	не более 80 г
Масса магнита ИО102-32 «ПОЛЮС-2»	не более 10 г
Срок службы	не менее 10 лет
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °С
Относительная влажность воздуха при +40 °С	не более 93%
Максимальная мощность радиосигнала	+6 дБм

О компании Eltex



Предприятие «ЭЛТЕКС» - ведущий российский разработчик и производитель коммуникационного оборудования с 25-летней историей. Комплексность решений и возможность их бесшовной интеграции в инфраструктуру Заказчика - приоритетное направление развития компании.