

НАЗНАЧЕНИЕ:

Световые оповещатели (табло) ТСВ-1СН* предназначены для обеспечения возможности выдачи световой текстовой или знаковой тревожной сигнализации.

*индекс «СН» расшифровывается как «скрытая надпись»

Конструктивно табло ТСВ-1СН отличается от ТСВ-1 следующим:

- при отсутствии напряжения питания текстовое сообщение визуально не воспринимается (его не видно);
- тревожный световой сигнал контрастно различим при внешней освещённости экрана оповещателя (табло) до 500 лк в телесном угле 90° с расстояния 15 метров (у ТСВ-1 2500 лк);
- цвет фона может быть только белый, соответственно, цвет свечения не может быть белым.

Остальные характеристики соответствуют указанным в разделе ТСВ-1.

Пример записи при заказе также см в разделе ТСВ-1


**Табло световые взрывозащищённые
для применения в условиях повышенной освещённости**
ТСВ-1С**НАЗНАЧЕНИЕ**

Световые оповещатели (табло) ТСВ-1С* предназначены для обеспечения возможности выдачи световой текстовой или знаковой тревожной сигнализации.

*индекс «С» расшифровывается как «сверхъяркий»

Конструктивно ТСВ-1С отличаются от ТСВ-1 следующим:

- тревожный световой сигнал (без козырька) контрастно различим при внешней освещённости до 5000 лк в телесном угле 90° с расстояния 15 метров;
- тревожный световой сигнал при применении козырька светозащитного КС контрастно различим при внешней освещённости до 60 000 лк (летний солнечный день) в горизонтальном угле 90° с расстояния 15 метров.
- потребляемая мощность, не более 10,0 Вт (ВА)

Остальные технические характеристики соответствуют указанным в разделе ТСВ-1.

Пример записи при заказе также см в разделе ТСВ-1

