

Табло пожарные световые взрывозащищённые типа «бегущая строка»

ФИЛИН-Т-С

НАЗНАЧЕНИЕ

Табло пожарные световые взрывозащищённые модели ФИЛИН-Т-С и предназначены для подачи световых текстовых сообщений в виде «бегущей строки».

Табло Филин-Т-С могут использоваться с приёмно-контрольными приборами, контроллерами АСУТП и ПК работающих по протоколу MODBUS(RTU).

Конструктивно табло состоит из двух блоков – собственно табло и коробки клеммной. Коробка клеммная предназначена для подключения внешних кабелей через два взрывозащищённых кабельных ввода. Под крышкой коробки расположена клеммная колодка, доступная потребителю.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид и уровень взрывозащиты: - корпуса табло - коробки клеммной	1Ex mb IIB T6 Gb X 1Ex db IIC T6 Gb
Степень защиты: - корпуса табло - коробки клеммной	IP 65 IP66/IP67
Применение в взрывоопасных зонах	1 и 2 классов
Температура эксплуатации	от минус 40 до плюс 70°C
Диаметр подключаемых кабелей, мм	от 8 до 12
Световой сигнал контрастно различим при освещённости Табло до 55000 лк в телесном угле 120° с расстояния, м, не менее	20
Режим работы	непрерывный
Напряжение питания табло, В	(220±22), 50Гц или от 18 до 36В
Потребляемая мощность максимальная, не более	60 Вт или 60 ВА
Максимальное сечение проводов, подключаемых к клеммам коробки, мм ² , не более	2,5
Размеры применяемых шрифтов	8x5, 8x7 или пользовательский
Применяемые языки	Русский, английский и пользовательские
Цвет свечения	красный
Управление текстовой (цифровой) информацией	по протоколу MODBUS(RTU)
Количество светодиодов	8x80
Размер надписи, мм, не менее	970 x102
Габаритные размеры, мм, не более: - корпуса табло - коробки клеммной	- 1180x200x70 - 230x135x95
Масса не более, кг: - корпуса табло - коробки клеммной	18 1,5
Длина линии связи между табло и ПК (витая пара), м, не более	1000
Схема включения табло	на рисунке ниже
Тип штуцера кабельных вводов блока питания: Т – под трубную прокладку кабеля, К- под кабель для открытой прокладки, Б – под бронированный кабель	
Комплектность поставки: табло, коробка клеммная	

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

Табло пожарное световое взрывозащищённое модели Филлин-Т-С, напряжение питания 220В, открытая прокладка кабеля **Филлин-Т-С-220-К**

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

