


## Трехполюсные мини-контакторы 7 А (AC3) 16 А (AC1)



- Цепь управления:
  - Переменное напряжение до 230 В AC при 50/60 Гц
  - постоянный ток до 110 В DC
- Низкое потребление мощности:
  - 1,2 Вт (DC)
  - 2,4 Вт (AC)
- Напряжение главной цепи: до 400 В AC
- Номинальный ток:
  - 7,3 А AC3 при 400 В
  - 16 А AC1
  - Ith 16 А
  - AC15: - 6 А, 230 В
  - 4 А, 400 В
- Мощность электродвигателя, категория применения AC-3 duty, 3-фаз.
  - 230 В 1,5 кВт
  - 400/415 В 3 кВт
- Малые размеры: 42/45/44 мм (ВxШxГ)
- Боковое крепление
- Маркировка клемм в соответствии с EN 50012
- Установка при помощи зажимов на 35 мм DIN-рейку (EN 50022-35) или крепление при помощи винтов
- Типы клемм:
  - Винтовые клеммы (в качестве стандартных)
  - Штыревые клеммы (в применениях для установки на печатную плату)
- Встроенный вспомогательный блок-контакт: 1 НО или 1 НЗ
- Отсутствие дополнительных принадлежностей
  - Вспомогательные блок-контакты недоступны
  - Отдельная тепловая защита

### Стандарты

IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-4-1  
VDE 0660  
BS5424

### Сертификаты



## Контакторы переменного тока



Допустимая нагрузка АСЗ (кВт)		Клеммы	Кол. пол.	Вспомогат. контакты		Цель управления	Напряжение	Кат. №	Артикул	Кол. в уп.
230 В	400 В			НО	НЗ					
1,5	3	Винтовые	3	1	0	АС	24	EA07A310S024	247990	10
1,5	3	Винтовые	3	0	1	АС	24	EA07A301S024	247991	10
1,5	3	Винтовые	3	1	0	АС	48	EA07A310S048	247992	10
1,5	3	Винтовые	3	0	1	АС	48	EA07A301S048	247993	10
1,5	3	Винтовые	3	1	0	АС	110	EA07A310S110	247994	10
1,5	3	Винтовые	3	0	1	АС	110	EA07A301S110	247995	10
1,5	3	Винтовые	3	1	0	АС	230	EA07A310S230	247996	10
1,5	3	Винтовые	3	0	1	АС	230	EA07A301S230	247997	10
1,5	3	Винтовые	3	1	0	DC	24	EA07D310S024	247998	10
1,5	3	Винтовые	3	0	1	DC	24	EA07D301S024	247999	10
1,5	3	Винтовые	3	1	0	DC	110	EA07D310S110	248000	10
1,5	3	Винтовые	3	0	1	DC	110	EA07D301S110	248001	10
1,1	1,5	Штыревые	3	1	0	АС	24	EA07A310I024	248004	10
1,1	1,5	Штыревые	3	0	1	АС	24	EA07A301I024	248005	10
1,1	1,5	Штыревые	3	1	0	DC	48	EA07D310I048	248006	10
1,1	1,5	Штыревые	3	0	1	DC	48	EA07D301I048	248007	10
1,1	1,5	Штыревые	3	1	0	DC	110	EA07D310I110	248008	10
1,1	1,5	Штыревые	3	0	1	DC	110	EA07D301I110	248009	10
1,1	1,5	Штыревые	3	1	0	АС	230	EA07A310I230	248002	10
1,1	1,5	Штыревые	3	0	1	АС	230	EA07A301I230	248003	10

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Введение

A

B

C

D

E

F

G

H

I



Новинка /X