

НОВИНКА

Встраиваемые светильники для ламп GX53

Предназначены для монтажа в натяжные и подвесные потолки. Широко применяются в бытовом и офисном освещении.

Легкий алюминиевый корпус выполнен в трех цветах: белый, хром, золото. Подходят для ламп GX53 любой мощности.

Соответствуют ГОСТ IEC 60598-2-2 и требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ Входное напряжение, В~	220 В ± 20
■ Частота, Гц	50
■ Номинальный ток, мА	175
■ Патрон, тип	GX53
■ Размеры установочного отверстия в потолке, мм	Ø85
■ Максимальная толщина потолочных панелей, мм	15
■ Степень защиты по IEC 60529	IP20
■ Класс защиты от поражения электрическим током по IEC 60598-1	II
■ Масса, кг	0,048
■ Срок службы, не менее, ч	30000

Встраиваемые светильники для ламп GX53



Максимальная мощность лампы, Вт	Тип лампы	Цвет рамки	Комплект	Способ установки	Артикул
15	GX53	белый	термокольцо	встраиваемый	LUVB0-GX53-1-K01
15	GX53	золотой	термокольцо	встраиваемый	LUVB0-GX53-1-K22
15	GX53	хром	термокольцо	встраиваемый	LUVB0-GX53-1-K23
15	GX53	хром матовый	термокольцо	встраиваемый	LUVB0-GX53-1-K27