



Кнопки управления модульные OptiDin KM63

Кнопки управления OptiDin KM63 предназначены для оперативного управления контакторами (магнитными пускателями), различными реле автоматике, и другим технологическим оборудованием в электрических цепях переменного тока напряжением до 230 В.



Технические характеристики

Соответствие стандартам	ГОСТ Р 50050.5.1-2005		
	OptiDin KM63 -A/AF	OptiDin KM63 - B	OptiDin KM63 - C/CF
Тип кнопки			
Порядок и количество контактов (первая цифра обозначает количество замыкающих контактов, вторая количество размыкающих контактов)	11, 20, 02	11	11, 20, 02
Категория применения контактного элемента	AC-14		
Номинальное рабочее напряжение (U_n), В переменного тока частоты 50 Гц	230		
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th}), А	16		
Условный тепловой ток в оболочке (I_{thc}), А	6		
Номинальный рабочий ток I_e , А	6		
Номинальное напряжение изоляции U_i , В	230		
Защита от сверхтоков: автоматический выключатель типа OptiDin BM63 с типом характеристики В, на номинальный ток, А	8		
Условный ток короткого замыкания, А	1000		
Мощность потребляемая одним нормально замкнутым контактом, не более, Вт	3		
Общая износостойкость, циклов В-О	350 000		
Коммутационная износостойкость, циклов В-О	100 000		
Номинальный рабочий ток светового индикатора А не более/при номинальном рабочем напряжении (U_n), В переменного тока частоты 50 Гц	-	-	0,02/230
Мощность потребляемая световым индикатором, не более, Вт	-	-	5
Сечение присоединяемых медных и алюминиевых проводников сечением, не более:			
- для выводов контактов кнопок, не более, мм ²	1,5÷6	1,5÷6	0,5÷4
- для выводов светового индикатора, не более, мм ²	-	-	0,5÷1,5
Момент затяжки винтов присоединительных зажимов:			
- для выводов контактов кнопок, Н*м		0,8	
- для выводов светового индикатора, Н*м	-	-	0,4
Степень защиты	IP20		
Диапазон рабочих температур, °С	от -60 °С до +40 °С		

Кнопки управления модульные OptiDin КМ63



Наименование	Артикул
Без фиксации	
OptiDin KM63-A-11-УХЛЗ	138900
OptiDin KM63-A-20-УХЛЗ	138898
OptiDin KM63-A-02-УХЛЗ	138899
С фиксацией	
OptiDin KM63-AF-11-УХЛЗ	138903
OptiDin KM63-AF-20-УХЛЗ	138901
OptiDin KM63-AF-02-УХЛЗ	138902



Наименование	Артикул
OptiDin KM63-B-11-УХЛЗ	138904



Наименование	Артикул
Без фиксации	
OptiDin KM63-C-11-УХЛЗ	138907
OptiDin KM63-C-20-УХЛЗ	138905
OptiDin KM63-C-02-УХЛЗ	138906
С фиксацией	
OptiDin KM63-CF-11-УХЛЗ	138910
OptiDin KM63-CF-20-УХЛЗ	138908
OptiDin KM63-CF-02-УХЛЗ	138909