





ВЫКЛЮЧАТЕЛИ OptiDin BM63P

Выключатели предназначены для применения в электрических цепях напряжением до 400 В переменного тока частоты 50 Гц, проведения тока в нормальном режиме.



Технические характеристики

Соответствие стандартам	ГОСТ Р 50030.3
Номинальное напряжение, В, в цепи переменного тока частотой 50 Гц	230/400
Номинальный ток I_n , А	40; 63
Минимальное рабочее напряжение, В	24
Число полюсов	1,2,3,4
Климатическое исполнение	УХЛ3 по ГОСТ 15150
Степень защиты выключателя	IP20
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее	1500
Общая износостойкость, циклов В-О, не менее	10000
Сечение присоединяемых проводников, мм ²	1,5 ÷ 25
Наличие серебра, г/полюс	0,3 ÷ 0,5
Масса 1 полюса, кг	0,12
Диапазон рабочих температур, °С	-60 ÷ +40



Количество полюсов	Номинальный ток	Обозначение	Артикул
1	40 A	OptiDin BM63P-140	103891
	63 A	OptiDin BM63P-163	103892
2	40 A	OptiDin BM63P-240	103893
	63 A	OptiDin BM63P-263	103894
3	40 A	OptiDin BM63P-340	103895
	63 A	OptiDin BM63P-363	103896
4	40 A	OptiDin BM63P-440	103897
	63 A	OptiDin BM63P-463	103898

Техническая информация стр. 123