



Взрывозащищенные светодиодные светильники серии EV-3720U

Аксессуары и запасные детали

ИЛЛЮСТРАЦИИ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОДЫ
	Колпак из боросиликатного стекла	4050	Алюминиевый сплав, термостойкое ударопрочное боросиликатное стекло	G50-0440CM
	Защитная решетка из нержавеющей стали	4050	Нерж. сталь	G50-0417
	Отражатель из окрашенного алюминия или нержавеющей стали (по заказу)	4050	Алюминий/ Нерж. сталь	G50-427D/ G50-427DIN
	Клеммные зажимы	Возможна установка другого типа и количества клемм	3x4 mm ²	TPL4
	Подвес типа EVA (на трубу)	4050	Одно отверстие 1 x 3/4" Rc	G-0213
	Подвес типа EVGC (на рым-болт)	4050	Четыре отверстия 4 x 3/4" Rc	G-0216
	Крепление типа EVX (на потолок)	4050	Четыре отверстия 4 x 3/4" Rc	G-0214
	Крепление типа EVIX (настенное, под углом 30°)	4050	Четыре отверстия 4 x 3/4" Rc	G-0215

	Рым-болт		Оцинкованная сталь	GOF-8
	Уплотнительное кольцо	4050	Рабочая температура -60°C +100 °C	OR- 4512SH70
	Радиатор со светодиодами. Используются солнечно белые сверхъяркие светодиоды NICHIA со сроком службы 100 тысяч часов.		3720Лм 24Вт	R- LED3720EV- 5050
	Кабельный ввод	Рекомендуемые кабельные вводы: <u>FEC2</u>, <u>FECA2</u> Коды и характеристики вводов см. в разделе "<u>Кабельные вводы</u>" (заказывается отдельно)		