









Взрывозащищенные светодиодные светильники серии EV-6200U

Аксессуары и запасные детали

ИЛЛЮСТРАЦИИ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОДЫ
	Колпак из боросиликатного стекла	4060	Алюминиевый сплав, термостойкое ударопрочное боросиликатное стекло	G60-0440CM
	Защитная решетка из нержавеющей стали	4060	Нерж. сталь	G60-0417
	Отражатель из окрашенного алюминия или нержавеющей стали (по заказу)	4060	Алюминий/ Нерж. сталь	G60-427/ G60-427IN
	Клеммные зажимы	Возможна установка другого типа и количества клемм	3x4 mm ²	TPL4
	Подвес типа EVA (на трубу)	4060	Одно отверстие 1 x 3/4" Rc	G-0213
	Подвес типа EVGC (на рым-болт)	4060	Четыре отверстия 4 x 3/4" Rc	G-0216
	Крепление типа EVX (на потолок)	4060	Четыре отверстия 4 x 3/4" Rc	G-0214
	Крепление типа EVIX (настенное, под углом 30°)	4060	Четыре отверстия 4 x 3/4" Rc	G-0215

	<p>Рым-болт</p>		<p>Оцинкованная сталь</p>	<p>GOF-8</p>
	<p>Уплотнительное кольцо</p>	<p>4060</p>	<p>Рабочая температура - 60°C +100 °C</p>	<p>K15-131</p>
	<p>Светодиодный блок. Используются солнечно белые сверхяркие светодиоды NICHIA со сроком службы 100 тысяч часов.</p>		<p>6200Лм 24Вт</p>	<p>R-LED- 6200EV- 5060</p>
	<p>Кабельный ввод</p>	<p>Рекомендуемые кабельные вводы: <u>FEC2</u>, <u>FECA2</u> Коды и характеристики вводов см. в разделе "<u>Кабельные вводы</u>" (заказывается отдельно)</p>		