









Взрывозащищенные светильники для люминесцентных ламп серии EXEL с электронным ПРА класса А1

Аксессуары и запасные детали

ВНЕШНИЙ ВИД	ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
	Люминесцентная лампа (по заказу)	18Вт	1350Лм	LAMP-L18W21
		36Вт	3350Лм	LAMP-L36W21
	Шпилька М8	250мм	Оцинкованная сталь	BRF8MIN/250
	Рым-болт		Оцинкованная сталь	GOF-8
	Скоба крепления "U"		Оцинкованная сталь	G-244
	Скоба крепления "V"		Оцинкованная сталь	G-263
	Скоба крепления "D"		Оцинкованная сталь	G-258
	Скоба крепления "P"		Оцинкованная сталь	G-0480
	Табличка с надписью или пиктограммой стандартная или произвольная на русском, английском, казахском, украинском, белорусском языках по выбору заказчика	белые буквы, красный фон	ПОЖАР; ГАЗ НЕ ВХОДИТ ГАЗ УХОДИ! АЭРОЗОЛЬ НЕ ВХОДИТ АЭРОЗОЛЬ УХОДИ! ПОРОШОК НЕ ВХОДИТ ПОРОШОК УХОДИ! ПЕНА УХОДИ! ПЕНА НЕ ВХОДИТ БЕРЕГИСЬ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА!	SCRITTA-IR «НАДПИСЬ»
		белые буквы, зеленый фон	АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА ЭВАКУАЦИОННЫЙ	SCRITTA-IV «НАДПИСЬ»

		фон	ВЫХОД ВЫХОД; ВЫХОД EXIT ВЫХОД НАЛЕВО ВЫХОД НАПРАВО	
--	--	-----	---	--