Взрывозащищенные светодиодные заградительные огни серии XLF-9

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

- Корпус из коррозионностойкого модифицированного алюминиево-кремниевого сплава GALSi13 марки "KSi13"
- Колпак из ударопрочного и жаростойкого боросиликатного стекла
- Внутренний и внешний зажим заземления из нержавеющей стали
- Электропроводка выполнена проводами с силиконовой изоляцией, температура окружающей среды до 200°C
- Уплотнительные кольца из силиконовой резины устойчивые к кислотам и углеводородам
- Антистатическое полимерно-эпоксидное окрашивание, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизирующему излучению. Цвет RAL 7035

Аксессуары и запасные детали

ИЛЛЮСТРАЦИИ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОДЫ
	Колпак из боросиликатного стекла	4050	Алюминиевый сплав, термостойкое ударопрочное боросиликатное стекло	G50-0440CM
		4060		G60-0440CM
	Защитная решетка из нержавеющей стали	4050	Нерж. сталь	G50-0417
		4060		G60-0417
	Клеммные зажимы	Возможна установка другого типа и количества клемм	3x4 mm^2	TPL4
	Подвес типа EVA (на трубу)	4050	Одно отверстие 1 x 3/4" Rc	G-0213
		4060		
	Крепление типа EVX (на потолок)	4050	Четыре отверстия 4 x 3/4" Rc	G-0214
		4060		
	Уплотнительное кольцо	4050	Рабочая температура -60°C +100 °C	OR-4512SH70
		4060		K15-131

	Кабельный ввод	Рекомендуемые кабельные вводы: FL2BK, FAL2BK Коды и характеристики вводов см. в разделе "Кабельные вводы" (заказывается отдельно)