







Взрывозащищенные светильники для люминесцентных ламп серии EVFD с электронным ПРА класса А1

Аксессуары и запасные детали				
ИЛЛЮСТРАЦИЯ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОДЫ
	Лампы линейные	18 Вт	1350 Лм	LAMPL18W21
		36 Вт	3350 Лм	LAMPL36W21
		58 Вт	5200 Лм	LAMPL58W21
	Табличка с надписью или пиктограммой стандартная или произвольная на русском, английском, казахском, украинском, белорусском языках по выбору заказчика	белые буквы, красный фон белые буквы, зеленый фон	ПОЖАР ГАЗ НЕ ВХОДИТЬ ГАЗ УХОДИ! АЭРОЗОЛЬ НЕ ВХОДИТЬ АЭРОЗОЛЬ УХОДИ! ПОРОШОК НЕ ВХОДИТЬ ПОРОШОК УХОДИ! АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД ВЫХОД ВЫХОД EXIT	SCRITTA-IR «НАДПИСЬ» SCRITTA-IV «НАДПИСЬ»
	Шпилька M8		Оцинкованная сталь	BRF8MIN/250
	Рым-болт		Оцинкованная сталь	GOF-8
	Скоба крепления "U"		Оцинкованная сталь	G-244
	Скоба крепления "V"		Оцинкованная сталь	G-263
	Скоба крепления "D"		Оцинкованная сталь	G-258
	Скоба крепления "P"		Оцинкованная сталь	G-0480

	Скоба крепления с механизмом для линейной установки светильников		Оцинкованная сталь	G-0318 + G-0318/1
	Защитная решетка	EVFD-118EB	Нержавеющая сталь 316L	G118-0418S
		EVFD-136EB		G136-0418S
		EVFD-158EB		G158-0418S
	Отражатель	EVFD-118EB	Нержавеющая сталь	G118-455IN
		EVFD-136EB		G136-455IN
		EVFD-158EB		G158-455IN
	Отражатель	EVFD-118EB	Оцинкованная сталь, Ral 7035	G118-455
		EVFD-136EB		G136-455
		EVFD-158EB		G158-455
	Колба в сборе	EVFD-118EB	Стеклоанная колба с патронами и муфтами	G118-0437CM
		EVFD-136EB		G136-0437CM
		EVFD-158EB		G158-0437CM
	Центрирующая втулка лампы		Черный полипропилен	G-276
	Патрон лампы	G13	250В 4А	G-0392...
	Комплект G-0536 для сочленения светильников			
				
	ПРА	EVFD-118EB	230В 50/60Гц	RT-118
		EVFD-136EB		RV-136
		EVFD-158EB		RV-158
	Кабельный ввод	Коды и характеристики вводов см. в разделе " <u>Кабельные вводы</u> " (заказывается отдельно)		

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ СВЕТИЛЬНИКА

