



Ключ накидной

СТ 10/13



ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ

№ 23301801

1. Назначение изделия и общие сведения

1.1. Комбинированный торцевой ключ с реверсивным храповым механизмом СТ 10/13 применяется для затяжки головок ответвительных зажимов для проводов марки СИП.

1.2. Ключ имеет двухстороннюю несъемную торцевую головку с размерами торцевых шестигранников 10 и 13 мм.

1.3. Ключ снабжен трещоткой с переключателем направления.

1.4. Рукоятка ключа имеет удобное рельефное мягкое резиновое нескользящее покрытие.

Общий вид изделия показан на Рис. 1.

2. Технические характеристики

Рабочая ширина головок, мм

10/13

3. Комплект поставки

Наименование	Кол-во, шт.
Комбинированный торцевой ключ с реверсивным храповым механизмом СТ 10/13	1
Паспорт	1



Рис.1. Накидной ключ СТ 10/13

4. Требования безопасности и охраны окружающей среды

4.1. Требования безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177

4.2. Требования охраны окружающей среды должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276, ГОСТ Р 51177 и руководящему документу РД-03-21-2007.

4.3. Утилизация должна проводиться согласно установленным правилам утилизации материалов, из которых изготовлены изделия.

5. Подготовка изделия к работе

Достать изделие и произвести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии видимых дефектов.

6. Требования к упаковке, маркировке, условиям хранения и транспортирования

6.1. Упаковка должна быть снабжена ярлыком со следующими данными:

- марка изделия;
- номер технических условий (при наличии);
- брутто-масса тары;
- количество изделий;
- наименование (товарный знак) предприятия-изготовителя;
- указание страны завода - изготовителя;
- дата изготовления;
- указание на наличие в ящике сопроводительной документации;
- остальная маркировка грузов по ГОСТ 14192.

6.2. Условия транспортирования изделия в заводской упаковке в части воздействия механических факторов должны быть не ниже группы Ж по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 3, 4 и 7 согласно ГОСТ 15150.

6.3. Погрузка и разгрузка изделия должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства.

6.4. Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 3 по ГОСТ 15150.

6.5. Изделие необходимо хранить в заводской упаковке.

6.6. Дополнительные требования к транспортировке и хранению изделия устанавливают в стандартах и технических условиях на продукцию.

7. Утилизация

После окончания срока службы накидной ключ СТ 10/13 не представляет опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды и подлежит утилизации в общем порядке.

8. Гарантии изготовителя

8.1. Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.

8.2. Срок эксплуатации зависит от интенсивности использования изделия.

9. Свидетельство о приёмке

Накидной ключ СТ 10/13

Партия № _____

Год, месяц изготовления изделия _____

Изделие проверено на комплектность и признано годным для эксплуатации.

Штамп Контролера

Личная подпись _____ Расшифровка подписи _____

Дата приемки _____

10. Свидетельство об упаковке

Накидной ключ СТ 10/13 упакован в ООО «НИЛЕД».

Дата упаковки _____

Штамп упаковщика

11. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения потребителем дефектов, возникших по вине производителя изделия в пределах гарантийного срока, рекламации следует направлять на предприятие-изготовитель - ООО «НИЛЕД» по адресу: 142121, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Станционная, д. 24 (8 (495) 120-75-15 доб. 1115).