



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Стяжные ремешки Е 778, Е 260, Е 350, Е 760

1. Назначение и область применения.

- Стяжные ремешки Е 778, Е 260, Е 350, Е 760 применяется для стяжки пучков проводов СИП и крепления к арматуре.

2. Основные технические характеристики.

- Основные технические характеристики стяжных ремешков Е 778, Е 260, Е 350, Е 760 указаны в табл. 1.

Позиция	Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм	Разрушающая нагрузка, кН	Масса, кг
Е 778	12500031	10-45	204	0,3	0,003
Е 260	12500011	25-62	260	0,4	0,004
Е 350	12500021	55-92	350	0,4	0,006
Е 760	12501571	75-220	760	0,5	0,012

Таблица 1. Технические характеристики стяжных ремешков Е 778, Е 260, Е 350, Е 760.

- Внешний вид стяжных ремешков Е 778, Е 260, Е 350, Е 760 представлен на рисунке 1.



Рис. 1. Внешний вид стяжных ремешков Е 778, Е 260, Е 350, Е 760

- Стяжные ремешки Е 778, Е 260, Е 350, Е 760 являются необслуживаемым изделием. Ремонт стяжных ремешков не предусмотрен. Демонтаж возможен. Повторный монтаж ЗАПРЕЩЕН.

3. Подготовка изделия к работе

- Достать изделие и произвести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии видимых дефектов, отбитых краёв, трещин и деформаций.

4. Монтаж

- Последовательность операций монтажа:
– продеть конец стяжного ремешка в замок.

- стянуть стяжной ремешок при помощи специального инструмента типа RIL 9.
- требуемый инструмент: RIL 9 (предназначен для затяжки стяжных ремешков).

- **Условия монтажа:**

- монтаж линейной арматуры рекомендуется проводить при температуре окружающей среды не ниже минус 20°C в соответствии с данной инструкцией.
- подвеска изолированных проводов на опорах воздушных линиях электропередачи должна осуществляться в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок.
- линейная арматура монтируется с применением стандартных инструментов и приспособлений.
- в процессе установки арматуры на ВЛИ необходимо принимать меры предосторожности для защиты изоляции провода.
- безопасность выполнения работ в процессе монтажа арматуры и эксплуатации ВЛИ обеспечивается соблюдением требований действующих Правил безопасности при работах в электроустановках.

5. Требования безопасности и охраны окружающей среды

- Требования безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177
- Требования охраны окружающей среды должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276, ГОСТ Р 51177 и руководящему документу РД-03-21-2007.
- Утилизация должна проводиться согласно установленным правилам утилизации материалов, из которых изготовлены изделия.

6. Требования к упаковке, маркировке, условиям хранения и транспортирования

- Линейная арматура упаковывается в картонную тару или иную, обеспечивающую ее сохранность при хранении и транспортировке. Дополнительно арматура может упаковываться в групповую тару – полиэтиленовые пакеты.
- Картонная тара с линейной арматурой должна быть снабжена ярлыком со следующими данными:
 - марка изделия;
 - номер технических условий (при наличии);
 - брутто-масса тары;
 - количество изделий;
 - наименование (товарный знак) предприятия-изготовителя;
 - указание страны завода - изготовителя;
 - дата изготовления;
 - указание на наличие в ящике сопроводительной документации;
 - остальная маркировка грузов по ГОСТ 14192.
- Условия транспортирования арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды по условиям хранения 3, 4 и 7 согласно ГОСТ 15150.
- Погрузка и разгрузка изделия должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства.
- Условия хранения линейной арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.
- Дополнительные требования к транспортировке и хранению изделия устанавливают в стандартах и технических условиях на продукцию.

7. Утилизация

- После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды и подлежит утилизации в общем порядке.

8. Гарантии изготовителя

- Гарантийный срок - 5 лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет с момента продажи.
- Срок эксплуатации - 40 лет. Основные характеристики и функционирование изделия при отсутствии механического износа и надлежащем хранении сохраняются в течение всего срока

эксплуатации.

- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, модифицированные потребителем либо использовавшиеся с нарушением правил эксплуатации, транспортировки или хранения, а также имеющие износ или механические повреждения инородными предметами.

- Изготовитель не несет ответственности за нецелевое или неправильное использование изделия.

- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а также являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта.