

# O2-ПРОМ-02-200

промышленное освещение



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

назначение светильника освещение промышленных помещений, ангаров складов, наружное освещение

тип светильника накладной/  
пристраиваемый

потребляемая мощность 214 Вт

световой поток светильника 21600 лм

напряжение питания 176-264 В, 50/60 Гц

класс защиты от поражения  
электрическим током,  
ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

I

тип подсоединения кабель 3x1,5 мм<sup>2</sup>

световой поток светодиодов 24400 лм

количество светодиодов 88 шт.

тип КСС Д, Г, К

угол расхождения  
светового потока 90°±10°, 70°±10°, 40°±10°

цветовая температура 4000 К

Габаритные размеры 540x270x187 мм

степень защиты, ГОСТ 14254-96 IP65

климатическое исполнение У1

общая масса нетто 4 кг

диапазон рабочих температур -40°C ~ +40°C

## Накладной/пристраиваемый промышленный светильник.

- . Крепление на лиру с возможностью регулировки угла наклона светильника
- . Возможность установки светильника на подвес
- . Монтаж на горизонтальной, вертикальной и наклонных плоскостях
- . Широкий рабочий температурный диапазон и высокая степень защиты
- . Высокая стойкость к вибрационным нагрузкам
- . Долгий срок службы - 50 000 часов



## Кривые силы света

