



Главная

Семейство продуктов	Harmony XALG
Тип изделия или компонента	Пустой кнопочный пост
Краткое имя устройства	XALG
Назначение изделия	Для устройств управления и сигнализации XB5 Ø 22 мм
Характеристики окружающей среды	Сложные условия эксплуатации
Number of cut-out	2 выреза
Цвет основания корпуса	Черный RAL 9005
Цвет крышки	Черный RAL 9005
Материал	Полиамид, усиленный минеральным наполнителем
Степень защиты IP	IP66 IEC 60529 IP69 K IEC 60529
Стойкость к агрессивным веществам	Нестойкий к лимонной кислоте (2 %) Нестойкий к молочной кислоте 90 °C Нестойкий к муравьиной кислоте (10 %) 50 °C Нестойкий к пероксиду водорода (30 %) Ограниченная стойкость к борной кислоте Ограниченная стойкость к уксусной кислоте (10 %) Хорошая стойкость к аммиаку Хорошая стойкость к ацетону Хорошая стойкость к бензину Хорошая стойкость к бензолу Хорошая стойкость к жирным кислотам Хорошая стойкость к жирным спиртам Хорошая стойкость к лимонной кислоте (10 %) Хорошая стойкость к маслам (растительным, минеральным) Хорошая стойкость к маслу Хорошая стойкость к молоку Хорошая стойкость к молочной кислоте 10 °C Хорошая стойкость к моторным маслам и смазкам Хорошая стойкость к мочевой кислоте (20 %) Хорошая стойкость к моющим средствам 60 °C Хорошая стойкость к смазочно-охлаждающим жидкостям Хорошая стойкость к этанолу Хорошая стойкость к этану Хорошая стойкость к этилену

Дополнительно

Стиль сборки	Для сборки заказчиком
Кабельный ввод	2 удаляемых заглушки кабельного ввода ISO M20
Масса продукта	0,28 kg
Стойкость к мойке под высоким давлением	10 MPa при 80 °C 0,2 м

Окружающая среда

Защитная обработка	TC TH
Температура окружающего воздуха для хранения	-40...70 °C
Температура окружающего воздуха для эксплуатации	-25...70 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II соответствует требованиям EN/IEC 61140
Класс IK защиты	IK05 соответствует требованиям EN 50102
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Дата европейского сертификата соответствия RoHS	0834
Состояние европейского сертификата RoHS	Соответствие