

Промышленные разъемы PratiKa




Содержание









Вилки и розетки для контейнеров	52
Промышленные разъемы PratiKa	52
Разъёмы на низкое напряжение	52
Руководство по выбору	52
Решения для контейнеров	54



Вилки PratiKa 32 А для контейнеров

Ном. ток	Кол-во полюсов	Час-тота	Ном. напряжение	Расположение контактов (часы)	 Кабельные вилки Быстрозажимное соединение 	 Кабельные вилки Винтовое соединение
		Гц				
32 А	3P + \perp	50/60	380 - 415 В пер. тока	3 ч	IP67 PKX32M7C4	IP67 PKE32M7C4
Технические характеристики смотрите на странице					54	

Розетки PratiKa 32 А для контейнеров

Ном. ток	Кол-во полюсов	Час-тота	Ном. напряжение	Расположение контактов (часы)	 Кабельные розетки Быстрозажимное соединение 	 Панельные розетки С наклонным фланцем Быстрозажимное соединение 	 С прямым фланцем Быстрозажимное соединение 
		Гц					
32 А	3P + \perp	50/60	380 - 415 В пер. тока	3 ч	IP67 PKY32M7C4	IP67 PKY32F7C4	IP67 PKY32G7C4
Технические характеристики смотрите на странице					54		

Серия UniKa с выключателем и блокировкой

Ном. ток	Кол-во полюсов	Час-тота	Ном. напряжение	Расположение контактов (часы)	 Настенные розетки	С держателем предохранителей
		Гц				
32 А	3P + \perp	50/60	400 - 440 В пер. тока	3 ч	IP65 83299	IP65 83399
Технические характеристики смотрите на странице					54	



Настенные вилки с коробкой

Винтовое соединение

IP67

81599

54



Панельные вилки

Винтовое соединение

IP67

83899



Кабельные розетки

Винтовое соединение

IP67

PKF32M7C4



Панельные розетки

С наклонным фланцем

Винтовое соединение

IP67

PKF32F7C4



Настенные розетки

Винтовое соединение

IP67

PKF32W7C4



Настенные розетки

С коробкой

Винтовое соединение

IP67

81199

Серия Isoblock с выключателем и блокировкой



Розетки 4,5 модуля

С DIN-рейкой

IP65

83799

54

Вилки и розетки PratiKa для контейнеров предназначены для подключения питания рефрижераторных контейнеров в морских и речных портах, в аэропортах, на железнодорожных станциях и контейнеровозах. Степень защиты IP67, никелированные контактные детали, пружины, винты и зажимы из нержавеющей стали плюс высококачественный пластик гарантируют высокие защитные качества и исправную работу даже в самых агрессивных и коррозионных средах.

Решение для безопасного подключения рефрижераторных контейнеров

Все изделия соответствуют требованиям стандартов и обладают следующими характеристиками:


- 32 А, 3Р+Е;
- номинальное напряжение: 400 - 440 В;
- положение заземляющего контакта по часовому циферблату: 3 часа;
- степень защиты: IP67.

Функции

Предназначены для подачи питания низкого напряжения на нагрузки или оборудование, оборудованное бытовыми и промышленными вилками.

- кабельные вилки PratiKa;
- кабельные вилки PratiKa, угловые (90°);
- настенные вилки PratiKa;
- настенные вилки PratiKa;
- кабельные розетки PratiKa;
- компактные настенные розетки PratiKa;
- настенные розетки PratiKa;
- панельные розетки PratiKa с наклонным фланцем;
- панельные розетки PratiKa с прямым фланцем;
- розетки с выключателем и блокировкой Unika;
- розетки Unika с выключателем, блокировкой и держателем предохранителя
- розетки Isoblock с выключателем, блокировкой и DIN-рейкой.

Технические характеристики

		Винтовое соединение
		
Основные характеристики		
Степень защиты	В соответствии с ГОСТ 14254-96 (МЭК 60529) В соответствии с EN 62262	IP67 (IP65 для розеток с выключателем и блокировкой) IK08 (IK09 для розеток с выключателем и блокировкой)
	От внешних механических воздействий	
Стойкость к воздействию огня и сверхвысоким температурам	В соответствии с ГОСТ 27483-87 (МЭК 60695-2-1)	850 °C (750°C для изделий серии Unika)
Материалы		Корпус из самозатухающего технического полимера Штырьевые контакты из никелированной латуни Винты из нержавеющей стали Пружины и контакты зажимов из нержавеющей стали
Клеммное соединение		Винтовое присоединение жил кабеля

Присоединение

		Винтовое соединение	
Ном. ток (In)	Кабельный ввод		Макс. сечение проводников
	IP67 Кабельный сальник	IP67 Кабельные зажимы	Гибкие многожильные кабели
32 А	PratiKa PG21	PratiKa 11.5 - 21 мм	Гибкие От 2,5 до 10 мм ² для изделий, монтируемых на панели или поверхности От 2,5 до 6 мм ² для изделий кабельного исполнения От 2,5 до 10 мм ² для изделий с выключателем и блокировкой



PKX32M7C4

PKY32M7C4



PKF32W7C4



81599



81199



83899



PKY32F7C4



PKY32G7C4



83399



83799

Каталожные номера кабельных разъемов со степенью защиты IP67

Ном. ток	Ном. напряжение	Полож. контактов	Частота
	400 - 440 В пер. тока	4	Гц
Кол-во полюсов	3P + \neq		
Вилки			
32 А Быстр. соедин.	PKX32M7C4	3	50-60
Винтовое соедин.	PKE32M7C4	3	50-60
Розетки			
32 А Быстр. соедин.	PKY32M7C4	3	50-60
Винтовое соедин.	PKF32M7C4	3	50-60

Каталожные номера компактных разъемов со степенью защиты IP67, для монтажа на поверхности

Ном. ток	Ном. напряжение	Полож. контактов	Частота
	400 - 440 В пер. тока	4	Гц
Кол-во полюсов	3P + \neq		
Розетки			
32 А	PKF32W7C4	3	50-60

Каталожные номера разъемов со степенью защиты IP67, для монтажа на поверхности

Ном. ток	Ном. напряжение	Полож. контактов	Частота
	400 - 440 В пер. тока	4	Гц
Кол-во полюсов	3P + \neq		
Вилки			
32 А	81599	3	50-60
Розетки			
32 А	81199	3	50-60

Каталожные номера разъемов со степенью защиты IP67, для монтажа на панели

Ном. ток	Ном. напряжение	Полож. контактов	Частота
	400 - 440 В пер. тока	4	Гц
Кол-во полюсов	3P + \neq		
Вилки			
32 А	83899	3	50-60
Защит. крышки для вилок	83936		
Угловые			
32 А Быстр. соедин.	PKY32F7C4	3	50-60
Винтовое соедин.	PKF32F7C4		
Прямые			
32 А Быстр. соедин.	PKY32G7C4	3	50-60
Винтовое соедин.	PKF32G7C4		

Розетки серии UniKa с выключателем и блокировкой, со степенью защиты IP65, для монтажа на поверхности

Ном. ток	Ном. напряжение	Полож. контактов	Частота
	400 - 440 В пер. тока	4	Гц
Кол-во полюсов	3P + \neq		
Розетки			
32 А	83299	3	50-60
Розетки с держателями предохранителей			
32 А	83399	3	50-60

Розетки серии Isoblock с выключателем и блокировкой, шириной 4,5 модуля, со степенью защиты IP65

Ном. ток	Ном. напряжение	Полож. контактов	Частота
	400 - 440 В пер. тока	4	Гц
Кол-во полюсов	3P + \neq		
Розетки с DIN-рейкой			
32 А	83799	3	50-60