

Аксессуары для клапанов Siemens

Фитинги: Комплект из 2

ALG132

Цилиндрическая резьба по ISO 228-1 на стороне клапана. Коническая внешняя R-резьба или цилиндрическая внутренняя Rp-резьба по ISO 7-1 со стороны трубы. Каждый комплект фитинга ALG..2 состоит из 2 глухих гаек, 2 гаек с кольцевой вставкой и 2 плоских шайб. Каждый комплект фитинга ALG..3 состоит из 3 глухих гаек, 3 гаек с кольцевой вставкой и 3 плоских шайб.



Дополнительная информация:

Внешняя резьба трубы.

Для клапанов VMP45.. и VMP47.., заказ 2-х комплектов из 2-х фитингов ALG...

Свойство	Значение
Резьба со стороны трубы	R 3/8 "
Резьба со стороны клапана	G 1/2 "
DN	10
Материал	Латунь

ALG142

Цилиндрическая резьба по ISO 228-1 на стороне клапана. Коническая внешняя R-резьба или цилиндрическая внутренняя Rp-резьба по ISO 7-1 со стороны трубы.

Каждый комплект фитинга ALG..2 состоит из 2 глухих гаек, 2 гаек с кольцевой вставкой и 2 плоских шайб. Каждый комплект фитинга ALG..3 состоит из 3 глухих гаек, 3 гаек с кольцевой вставкой и 3 плоских шайб.



Дополнительная информация:

Внешняя резьба трубы.

Для клапанов VMP45.. и VMP47.., заказ 2-х комплектов из 2-х фитингов ALG...

Свойство	Значение
Резьба со стороны трубы	R 1/2 "
Резьба со стороны клапана	G 3/4 "
DN	15
Материал	Латунь

ALG122

Цилиндрическая резьба по ISO 228-1 на стороне клапана. Коническая внешняя R-резьба или цилиндрическая внутренняя Rp-резьба по ISO 7-1 со стороны трубы.

Каждый комплект фитинга ALG..2 состоит из 2 глухих гаек, 2 гаек с кольцевой вставкой и 2 плоских шайб. Каждый комплект фитинга ALG..3 состоит из 3 глухих гаек, 3 гаек с кольцевой вставкой и 3 плоских шайб.



Дополнительная информация:

Внутренняя резьба трубы.

Для клапанов VMP45.. и VMP47.., заказ 2-х комплектов из 2-х фитингов ALG...

Свойство	Значение
Резьба со стороны трубы	Rp 3/8 "
Резьба со стороны клапана	G 3/4 "
DN	10
Материал	Фосфатированный ковкий чугун

ALG152

Цилиндрическая резьба по ISO 228-1 на стороне клапана. Коническая внешняя R-резьба или цилиндрическая внутренняя Rp-резьба по ISO 7-1 со стороны трубы. Каждый комплект фитинга ALG..2 состоит из 2 глухих гаек, 2 гаек с кольцевой вставкой и 2 плоских шайб. Каждый комплект фитинга ALG..3 состоит из 3 глухих гаек, 3 гаек с кольцевой вставкой и 3 плоских шайб.



Дополнительная информация:

Внутренняя резьба трубы.

Для клапанов VMP45.. и VMP47.., заказ 2-х комплектов из 2-х фитингов ALG...

Свойство	Значение
Резьба со стороны трубы	Rp 1/2 "
Резьба со стороны клапана	G 1 "
DN	15
Материал	Фосфатированный ковкий чугун

ALG152B

Цилиндрическая резьба по ISO 228-1 на стороне клапана. Коническая внешняя R-резьба или цилиндрическая внутренняя Rp-резьба по ISO 7-1 со стороны трубы.

Каждый комплект фитинга ALG..2 состоит из 2 глухих гаек, 2 гаек с кольцевой вставкой и 2 плоских шайб. Каждый комплект фитинга ALG..3 состоит из 3 глухих гаек, 3 гаек с кольцевой вставкой и 3 плоских шайб.



Дополнительная информация:

Внутренняя резьба со стороны трубы.

Для клапанов VMP45.. и VMP47.. необходимо заказывать 2 комплекта фитингов ALG..2B.

Свойство	Значение
Резьба со стороны трубы	Rp 1/2 "
Резьба со стороны клапана	G 1 "
DN	15
Материал	Латунь
Температура среды	100 °C

ALG202

Цилиндрическая резьба по ISO 228-1 на стороне клапана. Коническая внешняя R-резьба или цилиндрическая внутренняя Rp-резьба по ISO 7-1 со стороны трубы.

Каждый комплект фитинга ALG..2 состоит из 2 глухих гаек, 2 гаек с кольцевой вставкой и 2 плоских шайб. Каждый комплект фитинга ALG..3 состоит из 3 глухих гаек, 3 гаек с кольцевой вставкой и 3 плоских шайб.



Дополнительная информация:

Внутренняя резьба трубы.

Для клапана VMP45.20-4, заказ 2-х комплектов из 2-х фитингов.

Свойство	Значение
Резьба со стороны трубы	Rp 3/4 "
Резьба со стороны клапана	G 1 1/4 "
DN	20
Материал	Фосфатированный ковкий чугун

ALG202B

Цилиндрическая резьба по ISO 228-1 на стороне клапана. Коническая внешняя R-резьба или цилиндрическая внутренняя Rp-резьба по ISO 7-1 со стороны трубы.

Каждый комплект фитинга ALG..2 состоит из 2 глухих гаек, 2 гаек с кольцевой вставкой и 2 плоских шайб. Каждый комплект фитинга ALG..3 состоит из 3 глухих гаек, 3 гаек с кольцевой вставкой и 3 плоских шайб.



Дополнительная информация:

Внутренняя резьба со стороны трубы.

Для клапана VMP45.20-4 необходимо заказывать 2 комплекта фитингов ALG..2B.

Свойство	Значение
Резьба со стороны трубы	Rp ¾ "
Резьба со стороны клапана	G 1¼ "
DN	20
Материал	Латунь
Температура среды	100 °C

ALG252

Цилиндрическая резьба по ISO 228-1 на стороне клапана. Коническая внешняя R-резьба или цилиндрическая внутренняя Rp-резьба по ISO 7-1 со стороны трубы.

Каждый комплект фитинга ALG..2 состоит из 2 глухих гаек, 2 гаек с кольцевой вставкой и 2 плоских шайб. Каждый комплект фитинга ALG..3 состоит из 3 глухих гаек, 3 гаек с кольцевой вставкой и 3 плоских шайб.



Дополнительная информация:

Внутренняя резьба трубы

Свойство	Значение
Резьба со стороны трубы	Rp 1 "
Резьба со стороны клапана	G 1½ "
DN	25
Материал	Фосфатированный ковкий чугун

ALG252B

Цилиндрическая резьба по ISO 228-1 на стороне клапана. Коническая внешняя R-резьба или цилиндрическая внутренняя Rp-резьба по ISO 7-1 со стороны трубы.

Каждый комплект фитинга ALG..2 состоит из 2 глухих гаек, 2 гаек с кольцевой вставкой и 2 плоских шайб. Каждый комплект фитинга ALG..3 состоит из 3 глухих гаек, 3 гаек с кольцевой вставкой и 3 плоских шайб.



Дополнительная информация:

Внутренняя резьба со стороны трубы.

Свойство	Значение
Резьба со стороны трубы	Rp 1 "
Резьба со стороны клапана	G 1½ "
DN	25
Материал	Латунь
Температура среды	100 °C

ALG322

Цилиндрическая резьба по ISO 228-1 на стороне клапана. Коническая внешняя R-резьба или цилиндрическая внутренняя Rp-резьба по ISO 7-1 со стороны трубы. Каждый комплект фитинга ALG..2 состоит из 2 глухих гаек, 2 гаек с кольцевой вставкой и 2 плоских шайб. Каждый комплект фитинга ALG..3 состоит из 3 глухих гаек, 3 гаек с кольцевой вставкой и 3 плоских шайб.



Дополнительная информация:

Внутренняя резьба трубы

Свойство	Значение
Резьба со стороны трубы	Rp 1¼ "
Резьба со стороны клапана	G 2 "
DN	32
Материал	Фосфатированный ковкий чугун

ALG402

Цилиндрическая резьба по ISO 228-1 на стороне клапана. Коническая внешняя R-резьба или цилиндрическая внутренняя Rp-резьба по ISO 7-1 со стороны трубы. Каждый комплект фитинга ALG..2 состоит из 2 глухих гаек, 2 гаек с кольцевой вставкой и 2 плоских шайб. Каждый комплект фитинга ALG..3 состоит из 3 глухих гаек, 3 гаек с кольцевой вставкой и 3 плоских шайб.



Дополнительная информация:

Внутренняя резьба трубы

Свойство	Значение
Резьба со стороны трубы	Rp 1½ "
Резьба со стороны клапана	G 2¼ "
DN	40
Материал	Фосфатированный ковкий чугун

ALG402B

Цилиндрическая резьба по ISO 228-1 на стороне клапана. Коническая внешняя R-резьба или цилиндрическая внутренняя Rp-резьба по ISO 7-1 со стороны трубы. Каждый комплект фитинга ALG..2 состоит из 2 глухих гаек, 2 гаек с кольцевой вставкой и 2 плоских шайб. Каждый комплект фитинга ALG..3 состоит из 3 глухих гаек, 3 гаек с кольцевой вставкой и 3 плоских шайб.



Дополнительная информация:

Внутренняя резьба со стороны трубы.

Свойство	Значение
Резьба со стороны трубы	Rp 1½ "
Резьба со стороны клапана	G 2¼ "
DN	40
Материал	Латунь
Температура среды	100 °C

ALS152

Цилиндрическая резьба, отвечающая стандарту ISO 228-1, со стороны клапана. Сварное соединение со стороны трубки. Каждый комплект ALS.. Состоит из 2-х заглушек, 2-х прокладок и 2-х плоских уплотнителей.

Свойство	Значение
Диаметр трубы	21.3 мм
Резьба со стороны клапана	G ¾ "
DN	15
Материал	Сварочная сталь



ALS252

Цилиндрическая резьба, отвечающая стандарту ISO 228-1, со стороны клапана. Сварное соединение со стороны трубки. Каждый комплект ALS.. Состоит из 2-х заглушек, 2-х прокладок и 2-х плоских уплотнителей.

Свойство	Значение
Диаметр трубы	33.7 мм
Резьба со стороны клапана	G 1¼ "
DN	25
Материал	Сварочная сталь



ALS202

Цилиндрическая резьба, отвечающая стандарту ISO 228-1, со стороны клапана. Сварное соединение со стороны трубки. Каждый комплект ALS.. Состоит из 2-х заглушек, 2-х прокладок и 2-х плоских уплотнителей.

Свойство	Значение
Диаметр трубы	26.8 мм
Резьба со стороны клапана	G 1 "
DN	20
Материал	Сварочная сталь

