

ATyS S - ATyS d S

Моторизованные реверсивные рубильники с дистанционным управлением от 40 до 125 А

ATyS p

Ток (А)	Кол-во полюсов	Источник питания	ATyS S	Соединительные шины	Клеммные крышки	Отвод для измерения напряжения	Фиксатор клеммы	DIN-рейка		
40 А	4 пол.	24 / 48 В DC	9506 4004	4 пол. 9509 4013	Сторона источника питания 2 шт. 9594 4012		2 шт. 9599 4003	4 модуля 9599 4002		
	4 пол.	12 В DC	9505 4004							
	4 пол.	230 В AC	9503 4004						9599 4001	
63 А	4 пол.	24 / 48 В DC	9506 4006			Сторона нагрузки 2 шт 9594 9012				
	4 пол.	12 В DC	9505 4006							
	4 пол.	230 В AC	9503 4006							
80 А	4 пол.	24 / 48 В DC	9506 4008		Сторона нагрузки 2 шт 9594 9012					
	4 пол.	12 В DC	9505 4008							
	4 пол.	230 В AC	9503 4008							
100 А	4 пол.	24 / 48 В DC	9506 4010			Сторона нагрузки 2 шт 9594 9012				
	4 пол.	12 В DC	9505 4010							
	4 пол.	230 В AC	9503 4010							
125 А	4 пол.	24 / 48 В DC	9506 4012	Сторона нагрузки 2 шт 9594 9012						
	4 пол.	12 В DC	9505 4012							
	4 пол.	230 В AC	9503 4012					9599 4001		

ATyS d S

Ток (А)	Кол-во полюсов	Источник питания	ATyS d S	Соединительные шины	Клеммные крышки	Отвод для измерения напряжения	Фиксатор клеммы	DIN-рейка
40 А	4 пол.	2 x 230 В AC	9513 4004	4 пол. 9509 4013	Сторона источника питания 2 шт. 9594 4012	9599 4001	2 шт. 9599 4003	4 модуля 9599 4002
63 А	4 пол.	2 x 230 В AC	9513 4006					
80 А	4 пол.	2 x 230 В AC	9513 4008					
100 А	4 пол.	2 x 230 В AC	9513 4010		Сторона нагрузки 2 шт 9594 9012			
125 А	4 пол.	2 x 230 В AC	9513 4012					