FUSOMAT

Выключатели с видимым разрывом и дистанционным выключением с предохранителями от 250 до 1250 А

Коды изделий

BS88 - Управление спереди и сбоку - Корпус выключателя с независимым расцепителем - 230 В АС

Ток (A) Предохра- нитель ⁽¹⁾	Кол-во полюсов	Переднее управление Корпус выклю- чателя	Боковое управление Корпус выклю- чателя	Ручка прямого управле- ния ⁽²⁾	Выносная ручка	Штанга для выносной ручки	Положение вспомога- тельного контакта	Дополни- тельный контакт отклю- чения	Клеммные крышки ⁽³⁾	Клеммные экраны ⁽⁴⁾	Межфазная перегородка
250 A B1-B2-	3 пол.	3660 3026	3665 3026	Переднее	Тип S3	Переднее	1 ^й контакт	1 контакт	3 пол.		
B3	4 пол.	3660 6026	3665 6026	управление		управление	НО/НЗ	НО/НЗ	3998 3040		
400 A B1-B2-	3 пол.	3660 3041	3665 3041	Черный	Переднее	200 мм	3999 0051	3999 0031	_		
B3-B4	4 пол.	3660 6041	3665 6041	3999 6201	управление	1401 1520	- =		4 пол.		
				-	Черный	320 MM	2 ^й контакт		3998 4040		
630 A C1-C2	3 пол.	3660 3064	3665 3064	Боковое	IP55	1401 1532 ⁽²⁾	НО/НЗ		3998 3063		
	4 пол.	3660 6064	3665 6064	управление	1431 3511 ⁽²⁾	_	3999 0052		3998 4063		
				Черный 3999 6012	Красный IP55	Боковое управление					
800 A C1-C2-	3 пол.	3660 3080	3665 3080	Переднее	1432 3511	200 мм				3 пол.	3 пол.
C3	4 пол.	3660 6080	3665 6080	управление		1403 1520				3998 3120	2998 0003
1250 A D1	3 пол.	3660 3121	3665 3121	Черный	Боковое						
	4 пол.	3660 6121	3665 6121	3999 6012	управление Черный					4 пол. 3998 4120	4 пол. 2998 0004
				Боковое	IP55						
				управление	1435 3511 ⁽²⁾						
				Черный	Красный						
				3999 6012	IP55						
					1436 3511						

⁽¹⁾ Для предохранителей: см. раздел «Промышленные предохранители BS88».

⁽²⁾ Стандарт.

⁽³⁾ В верхней/нижней части.

⁽⁴⁾ Защитный экран для нижних клемм в стандартной комплектации.

NFC и DIN - Фронтальное управление - Корпус выключателя с независимым расцепителем - 230 В АС

Ток (А)	Кол-во	Корпус	Ручка	Выносная	Штанга	Положение	Дополни-	1^й дополни-	Клеммные	Верхняя	Межфазная
Предохра-	полюсов	выключателя	прямого	ручка	для	вспомога-	тельный	тельный	крышки (1	часть	перегородка
нитель			управления		выносной	тельного	контакт	контакт	шт.)	клеммных	
					ручки	контакта	отключения	срабатывания		экранов	
								предохра-			
								нителя			
250 A / 1	3 пол.	3650 3026	Черный	Тип S3	200 мм	1 ^й контакт	1 контакт	3 пол.	3 пол.		
	4 пол.	3650 6026	3999 6201(1)	Черный	1401 1520	НО/НЗ	НО/НЗ	3994 1304	3998 3040 ⁽²⁾		
400 A / 2	3 пол.	3650 3041		IP55		3999 0051	3999 0031				
	4 пол.	3650 6041		1431 3511 ⁽	320 мм			4 пол.	4 пол.		
				1)	1401 1532 ⁽¹⁾	2 ^й контакт		3994 1404	3998 4040 ⁽²⁾		
630 A / 3	3 пол.	3650 3064				НО/НЗ		3 пол.	3 пол.		
	4 пол.	3650 6064		Тип S3		3999 0052		3994 1306	3998 3063 ⁽²⁾		
				Красный/							
				Желтый				4 пол.	4 пол.		
				IP55				3994 1406	3998 4063 ⁽²⁾		
800 A / 4	3 пол.	3650 3080	Черный	1432 3511				3 пол.		3 пол.	3 пол.
	4 пол.	3650 6080	3999 6012 ⁽¹⁾					3994 1312		3998 3120 ⁽³⁾	2998 0003
1250 A / 4	3 пол.	3650 3121									
	4 пол.	3650 6121						4 пол.		4 пол.	4 пол.
								3994 1412		3998 4120 ⁽³⁾	2998 0004

⁽¹⁾ Стандарт. (2) В верхней/нижней части. (3) Защитный экран для нижних клемм в стандартной комплектации.

NFC и DIN - Управление сбоку - Корпус выключателя с независимым расцепителем - 230 В АС

Ток (A) Предохра- нитель	Кол-во полюсов	Корпус выклю- чателя	Ручка прямого управле-	Выносная ручка	Штанга для выносной ручки	Положение вспомога- тельного	Дополни- тельный контакт	1 ^й дополни- тельный контакт	Клеммные крышки (1 шт.)	Верхняя часть клеммных	Межфазная перегородка
			ния		10	контакта	отключения	срабатывания предохранителя	,	экранов	
250 A / 1	3 пол.	3655 3026	Черный	Тип S3	200 мм	1 ^й контакт	1 контакт	3 пол.	3 пол.		
	4 пол. 3655 6026 3999 6012 ⁽¹⁾	Черный	1403 1520	HO/H3	HO/H3	3994 1304	3998 3040 ⁽²⁾				
400 A / 2	3 пол.	3655 3041		IP55	1	3999 0051	3999 0031	4 пол.	4 пол.		
	4 пол.	3655 6041		1435 3511 ⁽¹⁾				3994 1404	3998 4040 ⁽²⁾		
630 A / 3	3 пол.	3655 3064		Тип S3 Красный IP55 1436 3511		2 ^й контакт НО/Н3 3999 0052		3994 1306	3998 3063 ⁽²⁾		
	4 пол.	3655 6064						3994 1406	3998 4063 ⁽²⁾		
800 A / 4	3 пол.	3655 3080						3 пол.		3 пол.	3 пол.
	4 пол.	3655 6080						3994 1312		3998 3120 ⁽³⁾	2998 0003
1250 A / 4	3 пол.	3655 3121						4 пол.		4 пол.	4 пол.
	4 пол.	3655 6121						3994 1412		3998 4120 ⁽³⁾	2998 0004

⁽¹⁾ Стандарт. (2) В верхней/нижней части. (3) Защитный экран для нижних клемм в стандартной комплектации.