

Аксессуары для выключателей нагрузки *SIRCO VM* от 32 до 250 А

Рукоятка прямого управления

Фронтальное управление - 3- и 4-пол.		
Ток (А)	Цвет рукоятки	Код заказа
VM0 32 ... VM0 40	Черный	2599 4012 ⁽¹⁾
VM0 32 ... VM0 40	Красный	2599 4013
VM1 63 ... VM1 125	Черный	2599 5012 ⁽¹⁾
VM1 63 ... VM1 125	Красный	2599 5013
VM2 160 ... VM2 250	Черный	2599 5022 ⁽¹⁾
VM2 160 ... VM2 250	Красный	2599 5023

(1) Стандарт.

Фронтальное управление - 6- и 8-пол.		
Ток (А)	Цвет рукоятки	Код заказа
VM1 63 ... VM1 125	Черный	4439 5012



Рукоятка SIRCO VM0.



Рукоятка SIRCO VM1
и VM2.

Рукоятка выносного управления с блокировкой двери

Рукоятки выносного управления с блокировкой двери являются запираемыми, включают в себя накладку и должны использоваться с удлинительной штангой.

Выносное фронтальное управление				
Ток (А)	Тип рукоятки	Цвет рукоятки	Внешний IP ⁽¹⁾	Код заказа
VM1 40 ... VM2 250	S1 ⁽²⁾	Черный	IP55	1411 2111 ⁽³⁾
VM1 40 ... VM2 250	S1 ⁽²⁾	Черный	IP65	1413 2111
VM1 40 ... VM2 250	S1 ⁽²⁾	Красный/Желтый	IP65	1414 2111

(1) IP: степень защиты в соответствии со стандартом IEC 60529.

(2) Рукоятка с блокировкой двери.

(3) Стандарт.



Адаптер рукоятки типа S

Позволяет монтировать новые рукоятки S типа на старые монтажные отверстия Socomes.
Адаптер может использоваться в качестве вставки для увеличения расстояния между дверью шкафа и рукояткой.

Размеры: Добавляет 12 мм глубины.

Цвет рукоятки	Количество для заказа	Степень защиты IP ⁽¹⁾	Код заказа
Черный	10	IP65	1493 0000

(1) IP: степень защиты в соответствии со стандартом IEC 60529.



Удлинительная штанга для выносного управления

Применение


Для стандартной длины выносного управления:

- 200 мм;
- 320 мм;
- 400 мм;

Другие длины: пожалуйста, проконсультируйтесь у нас.

Фронтальное управление			
Ток (А)	Размер X (мм)	Длина штанги (мм)	Код заказа
VM0 32 ... VM0 40	100 ... 245	200 мм	1401 0520
VM0 32 ... VM0 40	100 ... 365	320 мм	1401 0532 ⁽¹⁾
VM1 63 ... VM2 250	128 ... 290	200 мм	1402 0820 ⁽¹⁾
VM1 63 ... VM2 250	128 ... 410	320 мм	1402 0832
VM1 63 ... VM2 250	96 ... 460	400 мм	1402 0840

(1) Стандарт.



Дополнительный контакт

Применение

Предварительный разрыв и сигнализация положений 0 и I:

- 1 или 2 НО/НЗ дополнительных контакта;
- от 1 до 4 НО или НЗ дополнительных контакта;

Характеристики

Бифункциональный тип НО/НЗ дополнительного контакта:

- низкоуровневый от 1 мА и 5 В;
- стандарт до 5 В DC и 250 А;

Подсоединение контрольных цепей

- Через клемму fast-on 6,35 мм для тока от 32 до 40 А (НО/НЗ).
- Через винтовой терминал до 2 x 1,5 мм² на ток от 63 до 250 А.



Дополнительные контакты НО+НЗ:

Ток (А)	Положение дополнительного контакта	Тип	Код заказа
VM0 32 ... VM0 40	1	Тип А	3999 0001
VM0 32 ... VM0 40	2	Тип А	3999 0002
VM1 63 ... VM2 250	1	Тип А	2999 0001 ⁽¹⁾

(1)-Для 2 дополнительных контактов следует заказать 2 x 2999 0001.

НО контакт для выносного управления

Ток (А)	Положение дополнительного контакта	Тип	Код заказа
VM0 32 ... VM0 40	1	Тип U	3999 0701

НЗ контакт для выносного управления

Ток (А)	Положение дополнительного контакта	Тип	Код заказа
VM0 32 ... VM0 40	1	Тип U	3999 0702

Комплект для нижнего подключения

Легкое подсоединение нескольких кабелей внизу SIRCO VM.

Ток (А)	Кол-во полюсов	Кол-во отводов на секцию (мм ²)	Код заказа
VM2 200 ... VM2 250	3-пол.	10x16 + 2x35 + 3xM6	5413 3020
VM2 200 ... VM2 250	4-пол.	10x16 + 2x35 + 3xM6	5413 4020

Клеммные крышки

Защита сверху и снизу от прямого контакта с клеммами или соединительными частями.

Ток (А)	Кол-во полюсов	Положение	Код заказа
VM2 200 ... VM2 250	3/4-пол.	верхнее / нижнее	2594 4020



Комплект дверного монтажа для выносного фронтального управления

Трансформация 3/4-пол. устройства SIRCO VM с прямым фронтальным управлением в устройство для монтажа на дверь или боковую панель с выносной ручкой управления с блокировкой.

Кабельные клеммы с крышкой

Прямое подсоединение кабелей без кабельных наконечников, а также верхняя и нижняя защита от прямого контакта с клеммами и соединительными частями.

Размер провода между 10 и 95 мм² для твердого кабеля или 70 мм² для гибкого кабеля.

Монтаж наверху и внизу.

Ток (А)	Кол-во полюсов	Цвет рукоятки	Код заказа
VM1 63 ... VM1 125	3/4-пол.	Черный	2599 0010
VM1 63 ... VM1 125	3/4-пол.	Красный	2599 0011

Ток (А)	Кол-во полюсов	Код заказа
VM2 200 ... VM2 250	3-пол.	2593 3020
VM2 200 ... VM2 250	4-пол.	2593 4020

